

# 2022 VAIN KEVÄÄLLÄ BACKCOUNTRY™ X-RS®

Ski-Doo Backcountry X-RS -kelkan kyydissä ei ole tarvetta kompromisseihin, vaan voit suunnata juuri sinne minne haluatkin.



BACKCOUNTRY™ X-RS®  
154 850 E-TEC® KUVASSA

## // UUTUUDET

- Kaksi upeaa väri vaihtoehtoa sivuposkien tarroilla: näyttävä ulkonäkö ja viimeistelty, maksimaalinen suojaus
- Vakiona kaksi paria LinQ-kiinnityspisteitä

## // PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC® -moottori
- Korkeatasoiset KYB Pro -iskunvaimentimet
- Saatavana 7,8-tuuman laaja LCD-värinäyttö
- RAS™ 3 -etujousitus
- cMotion™ -telasto
- RS-astinlaudat
- Hansikaslokeri 4 litran säilytystilalla
- Taustavalaistut monitoimihallintalaitteet
- pDrive™-kytkin ja -klikkerit
- Läpinäkyvät käsisuojat
- Avoin varvaskoukku
- DS 2 -sukset
- Säädettävä raideleveys
- Hihnan lämpötilan seurantajärjestelmä

### ROTAX® -MOOTTORI

### 850 E-TEC®

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Hevosvoimat	165
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 mm - 80,4 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC® -suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Polttoainesäiliö - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 L
Öljysäiliön tilavuus	3,4 L

### VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	73 mm

### MITAT

Kokonaispituus	3 174 mm [146"] 3 284 mm [154"]
Kokonaisleveys	1 140-1 180 mm
Kokonaiskorkeus	1 229 mm
Raideleveys	975 tai 1 020 mm
Telamatto [pituus x leveys x profiili]	PowderMax™: 146 x 16 x 2,0" PowderMax 2™: 154 x 16 x 2,5"

### VÄRI

ULTIMATE Liquid Titanium / Carbon Black

ULTIMATE Black

### JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuisikunvaimentimet	KYB® Pro 36 R Easy-Adjust
Etujousitus joustomatka	220 mm
Telasto	cMotion™
Telaston etuisikunvaimennin	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Telaston takaisikunvaimennin	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Telasto joustomatka	239 mm [154, 165"]

### OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Kapea rakenne
Sukset	Pilot™ DS 2
Istuin	Trail performance
Ohjaustanko	U-muotoinen alumiininen, J-koukut/ läpinäkyvät käsisuojat
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
Ilmajäähdytin	
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teraspuosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	7,2 tuuman digitaalinen laajakulmanäyttö 7,8 tuuman laaja LCD-värinäyttö(valinnainen)
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Karbidimalli	Pyöreä 7/16 - 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Vakio/vakio

ski-doo

