

# 2022 VAIN KEVÄÄLLÄ FREERIDE™

Kelkka, joka antaa enemmän tehoa ja kykyä kuin koskaan ennen uudella 850 E-TEC Turbolla ja uusilla syvän lumen elementeillä, kuten lyhyellä tunnelirakenteella, jotka on tarkoitettu suurempiin elämyksiin.



FREERIDE®  
165 850 E-TEC® TURBO KUVASSA

## // PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC® tai 850 E-TEC Turbo -moottori
- Korkean suorituskyvyn KYB Pro -iskunvaimentimet kevyillä jousilla
- Lyhyt telatunneli kevyellä roiskeläpällä
- RAS™ 3 -etujousitus kevyellä suksen olkatapilla ja parannetulla suksen kumilla
- tMotion™-telasto vahvistetuilla liukurungoilla ja jääraapijoilla
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin vakiona Turbo-mallissa
- Täyspitkät, profiiliin valetut astinlaudat suurilla aukoilla
- Yksiosainen, kevyt kuomu kaikissa kokoonpanoissa
- Pikairrotettava kallistuksenvakaaja
- Matalampi ohjaustangon hihna
- UUTTA Vakiona kaksi paria LinQ-kiinnityspisteitä
- Merenpinnan kalibrointi
- 4,5 tuuman digitaalinäyttö
- Halkaisijaltaan ohuet käsikahvojen gripit ja kahvan päät
- Kompakti ja kevyt syvän lumen istuin
- DS 3 -sukset
- Hihnan lämpötilan seurantajärjestelmä

### ROTAX® -MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Hevosvoimat	165 up-2.44 km	165
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³	2 - 849 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 mm - 80,4 mm	82 mm - 80,4 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC® -suorasuihkutus lisäsuuttimilla	E-TEC® -suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Polttoainesäiliö - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 L	36 L
Öljysäiliön tilavuus	3,4 L	3,4 L

### VOIMANSIIRTO

	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	89 mm	73 mm [146"] 89 mm [154 - 165"]

### MITAT

	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
Kokonaispituus	3 058 mm [146"] 3 188 mm [154"] 3 299 mm [165"]	
Kokonaisleveys	1 140-1 180 mm [146"] 1 080-1 110 mm [154 - 165"]	
Kokonaiskorkeus	1 306 mm	
Raideleveys	910 tai 950 mm	
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	PowderMax! II with FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5" PowderMax! Light with FlexEdge™: 154 x 16 x 3,0" 165 x 16 x 3,0"	

### VÄRI

Arctic Desert

### JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	KYB® Pro 36 R Easy-Adjust
Etujousitus joustomatka	215 mm
Telasto	tMotion™
Telaston etuiskunvaimennin	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Telaston takaiskunvaimennin	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Telasto joustomatka	239 mm

### OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Kapea rakenne
Sukset	Pilot™ DS 3
Istuin	Kompakti ja kevyt syvän lumen istuin
Ohjaustanko	Kapeneva, U-muotoinen, alumiininen, J-koukut/matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	165 mm
Käynnistin	850 E-TEC: Sähköinen 850 E-TEC Turbo: SHOT
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppe	4,5 tuuman digitaalinäyttö
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8 - 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Vakio/vakio

**ski-doo**

A BRP BRAND

