

2022

GRAND TOURING SPORT

Grand Touring Sport on varustettu legendaarisella REV Gen4 -rungolla ja tehokkaalla nelitahtisella Rotax 600 ACE -moottorilla. REV Gen4 -runko tekee käsittelystä vaivatonta ja tarkkaa, ja lisäksi kelkka reagoi ohjausliikkeisiin välittömästi.



GRAND TOURING SPORT
600 ACE™ KUVASSA

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 600 ACE™-moottori 650 W magneetolla
- 585 mm ultra-korkea tuulilasi tuulenhjaimilla
- Kahdenistuttava istuin lämmitettävillä matkustajan kädensijoilla ja tuulenhjaimilla
- 4,5 tuuman digitaalinäyttö
- RAS™ 3 -etujousitus
- SC™-5M-telasto
- Virtaliitäntä lämmitettävälle kuljettajan visierille
- Kääntyvät peilit
- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- iTC™-moottorikartat (Vakio, Sport ja ECO®)
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Mekaaninen peruutusvaihte
- SilentDrive™ system with 15 x 137 x 1.25" Silent Track II
- UUTTA Vakiona kaksi paria LinQ-kiinnityspisteitä

ROTAX®-MOOTTORI

600 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu
Hevosvoimat	62
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 600 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	74 mm - 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoainesäiliö - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 L
Öljysäiliön tilavuus	2,1 L

VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive™ 2
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	36 mm

MITAT

Kokonaispituus	3 127 mm
Kokonaisleveys	1 192 mm
Kokonaiskorkeus	1 485 mm
Raideleveys	1 077 mm
Telamatto [pituus x leveys x profiili]	Silent -telamatto II: 137 x 15 x 1.25"

VÄRI

Catalyst Grey / Black

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousitus joustomatka	245 mm
Telasto	SC™-5M
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	HPG™
Telasto joustomatka	245 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Leveä rakenne
Sukset	Pilot™ DS 2
Istuin	Kahdenistuttava
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen
Ilmajäähdytin	Puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja ja matkustaja)
Mittaristotyyppe	4,5 tuuman digitaalinäyttö
Tuulilasi	585 mm peileillä
Ohjainrauta - Karbidimalli	Pyöreä 1/2 - 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Heavy-duty / STDX

ski-doo

