

# 2022 VAIN KEVÄÄLLÄ RENEGADE® X-RS®

2022 Renegade X-RS tarjoaa kisakentillä koeteltua suorituskykyä kuljettajille, jotka haluavat hallita ajoa. REV Gen4 -rungolla, nopeasti reagoivilla Rotax-moottoreilla ja uusimmilla moottorikelkkojen jousitusinnovaatioilla reittiajo sujuu leikiten.



RENEGADE® X-RS®  
850 E-TEC® KUVASSA

RENEGADE® X-RS®  
900 ACE™ TURBO R KUVASSA

## // UUTUUDET

- Smart-Shox semi-active suspension available
- Rotax® 900 ACE™ Turbo R with cable throttle housing ja elektromeekaaninen peruutusvaihde

## // PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC® saatavilla
- Korkeatasoiset KYB Pro -iskunvaimentimet
- Saatavana 7,8-tuuman laaja LCD-värinäyttö
- RAS™ X -etujousitus
- rMotion™ X -telasto
- Sähkökäynnistin
- RS-astinlaudat
- pDrive™-kytkin
- Eteen siirretty ohjauspylvään asento (850 E-TEC®)
- Tanko-ohjausjärjestelmä
- Pituussuunnassa säädettävä ohjaustangon korotuspala
- Läpinäkyvät käsisuojat
- Avoin varvaskoukku
- Sukset: Pilot™ X
- Taustavalaistut monitoimihallintalaitteet
- UUTTA Vakiona kaksi paria LinQ-kiinnityspisteitä

## ROTAX®-MOOTTORI

	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO R
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™	Nestejäähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu, turboahdettu
Hevosvoimat	165	180
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³	3 - 899 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 mm - 80,4 mm	73 mm - 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC® -suorasuihkutus lisäsuuttimilla	EFI
Polttoainesäiliö - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 L	36 L
Öljysäiliön tilavuus	3,4 L	3,4 L

## VOIMANSIIRTO

	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO R
Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™
Variaattori	QRS Vent	QRS Vent
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

## MITAT

Kokonaispituus	3 038 mm
Kokonaisleveys	1 241 mm
Kokonaiskorkeus	1 222 mm
Raideleveys	1 077 mm
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1,5"

## VÄRI

Sunburst Yellow / Black

Black

## JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ X
Etuiskunvaimentimet	KYB® PRO 36 Easy-Adjust KYB® PRO Smart-Shox w/ opt. SAS
Etujousitus joustomatka	265 mm
Telasto	rMotion™ X
Telaston etuiskunvaimennin	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Telaston takaiskunvaimennin	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Telasto joustomatka	KYB® PRO Smart-Shox w/ opt. SAS 292 mm

## OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Kapea rakenne (kaksitahtimoottori) Leveä rakenne (nelitahtimoottori)
Sukset	Pilot™ X
Istuin	Trail performance (kaksitahtimoottori) Trail säilytystilalla (nelitahtimoottori)
Ohjaustanko	U-muotoinen alumiininen, J-koukut/ läpinäkyvät käsisuojat
Korotuspalan korkeus	Säädettävä-120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihde	RER™ (850 E-TEC®) Mekaaninen (900 ACE™ Turbo R)
Ilmajäähdytyn	
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaritotyyppi	7,2 tuuman digitaalinen laajakulmanäyttö 7,8 tuuman laaja LCD-värinäyttö (valinnainen)
Tuulilasi	210 mm
Ohjainrauta - Karbidimalli	Pyöreä 1/2 - 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Vakio/vakio

**ski-doo**

