

2022 SKANDIC® WT

Vuoden 2022 Skandic WT on uudella, uskomattomalla tasolla ketteryuden ja kapasiteetin suhteen, kiitos REV Gen4 -rungon ja uusimpien Rotax-moottoreiden. LinQ-lisävarustejärjestelmän yhdistäminen mahdollistaa mahtavan monipuolisuuden ja entistäkin käytännöllisemmän hyötykelkan.



SKANDIC® WT
900 ACE™ KUVASSA

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 900 ACE™-moottori 650 W magneetolla
- HPG™-telaston takaiskunvaimennin
- 20" Multi-LinQ-levy, kuormankantokyky 56,7 kg
- 4,5 tuuman digitaalinäyttö
- LTS-teleskooppietujousitus
- SC™-5U nivelletty telasto, jossa lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Irrotettava matkustajan istuin kädensijoilla
- 585 mm ultra-korkea tuulilasi tuulenhajaimilla
- Vetokoukku
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- Sähkökäynnistin vakiona
- Syvän lumen astinlaudat with isoilla reijillä
- Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N) elektromekaanisella peruutusvaihteella
- Kääntyvät peilit
- pDrive™-kytkin
- Matalampi ohjaustangon hihna

ROTAX® -MOOTTORI

900 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu
Hevosvoimat	95
Sylinteriluku - Iskutilavuus	3 899 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	73 mm - 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoainesäiliö - oktaaniluku	Lyijytön 95
Polttoainesäiliö	42 L
Öljysäiliön tilavuus	3,3 L

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ liukumuoveilla
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

MITAT

Kokonaispituus	3 222 mm
Kokonaisleveys	1 088 mm
Kokonaiskorkeus	1 515 mm
Raideleveys	889 mm
Telamatto	Cobra WT:
(pituus x leveys x profiili)	154 x 20 x 1,5"

VÄRI

Lava Red / Black

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousitus joustomatka	150 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	HPG™
Telasto joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Leveä rakenne
Sukset	Pilot™ 7.4
Istuin	Kahdenistuttava, modulaarinen säilytystila istuimen alla
Ohjaustanko	U-muotoinen alumiininen, J-koukut/matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihide	Elektromekaaninen
Ilmajäähdytin	Korkea hyötysuhde, puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja)
Mittaristotyyppe	4,5 tuuman digitaalinäyttö
Tuulilasi	585 mm peileillä
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8" - 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Vakio/Heavy-duty vetokoukulla

ski-doo

