

2022

SUMMIT® SP®

Ski-Doo 2022 Summit SP tekee ajamisesta silkkaa nautintoa. Kelkka reagoi herkästi, mikä tekee käsittelystä vaivatonta, ja viiveetön tehonvälitys on omiaan haastaviin maastoihin.



SUMMIT® SP®
154 600R E-TEC® KUVASSA

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC®- ja 600R E-TEC® -moottorit
- Laadukkaat HPG-iskunvaimentimet
- RAS™ 3 -etujousitus, kevyt suksen olkatappi ja uudistettu suksen rajoitinkumi
- tMotion™ takajousitus jääraaputtimilla
- Syvän lumen astinlaudat suurilla reijillä
- Hansikaslokero 4 litran säilytystilalla
- Matalampi ohjaustangon hihna
- UUTTA Vakiona kaksi paria LinQ-kiinnityspisteitä
- 4,5 tuuman digitaalinäyttö
- Halkaisijaltaan ohuet käsikahvojen gripit ja kahvan päät
- DS 3 -sukset
- Hihnan lämpötilan seurantajärjestelmä (850 E-TEC only)

ROTAX®-MOOTTORI

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Hevosvoimat	165	125
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³	2 - 599,4 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 mm - 80,4 mm	72,3 mm - 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC® -suorasuihkutus lisäsuuttimilla	E-TEC® -suorasuihkutus
Polttoainesäiliö - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 L	36 L
Öljysäiliön tilavuus	3,4 L	3,4 L

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	73 mm [146"] 89 mm [154"]	73 mm [146"] 89 mm [154"]

MITAT

Kokonaispituus	3 208 mm [146"] 3 318 mm [154"]
Kokonaisleveys	1 080-1 110 mm
Kokonaiskorkeus	1 306 mm
Raideleveys	910 tai 950 mm
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	PowderMax ¹ II with FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5" PowderMax ¹ Light with FlexEdge™: 154 x 16 x 2,5"

VÄRI

Black / Orange Crush

Black

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuisikunvaimentimet	HPG™
Etujousitus joustomatka	215 mm
Telasto	tMotion™
Telaston etuisikunvaimennin	HPG™
Telaston takaisikunvaimennin	HPG™
Telasto joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Kapea rakenne
Sukset	Pilot™ DS 3
Istuin	Deep-snow
Ohjaustanko	Kapeneva, U-muotoinen, alumiininen, J-koukut/ matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	165 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	RER™
Ilmajäähdytyn Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaritotyyppi	4,5 tuuman digitaalinäyttö
Tuulilasi	210 mm
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8 - 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Vakio/vakio

ski-doo

