

2022

SUMMIT® X® WITH EXPERT PACKAGE

Summit-kelkat on suunniteltu rentoihin päiviin ja uusiin seikkailuihin hankien keskellä. 2022 Summit X ja Expert-paketti tarjoavat jatkuvasti kehitettäviä, kuljettajien innoittamia ominaisuuksia.



SUMMIT® X® WITH EXPERT PACKAGE
165 850 E-TEC® TURBO KUVASSA

// UUTUUDET

- Vakiona kaksi paria LinQ-kiinnityspisteitä

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kaksi *ULTIMATE*-väri vaihtoehtoa: viimeistelty kokonaisuus ja maksimoitu suojaus
- Rotax® 850 E-TEC® tai 850 E-TEC Turbo -moottori
- Premium shock package with stiffer calibration
- Lyhyt tunneli kevyellä roiskeläpällä
- RAS™ 3 -etuajousitus, kevyt suksen olkatappi ja uudistettu suksen rajoitinkumi
- tMotion™ takajousitus jääraaputtimilla ja säädettävällä rajoitinremmillä
- E-TEC® SHOT™-käynnistin vakiona
- Full-length extruded-profile running boards with large openings
- Yksiosainen, kevyt kuomu
- Joustavat käsisuojat
- Short riser block (120 mm)
- Merenpinnan kalibrointi
- 4,5 tuuman digitaalinen näyttö
- Halkaisijaltaan ohuet käsikahvojen gripit ja kahvan päät
- Ultra-kompakti ja kevyt syvä lumen istuin
- DS 3 -sukset
- Hihnan lämpötilan seurantajärjestelmä

ROTAX®-MOOTTORI

	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, eRAVE™	Nestejähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Hevosvoimat	165 up-2.44 km	165
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³	2 - 849 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 mm - 80,4 mm	82 mm - 80,4 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC® -suorasuihkutus lisäsuuttimilla	E-TEC® -suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Polttoainesäiliö - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 L	36 L
Öljysäiliön tilavuus	3,4 L	3,4 L

VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	89 mm	89 mm

MITAT

Kokonaispituus	3 188 mm [154"] 3 299 mm [165"]
Kokonaisleveys	1 080-1 110 mm
Kokonaiskorkeus	1 306 mm
Raideleveys	864 tai 950 mm
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	PowderMax® Light 154 x 16 x 3,0" 165 x 16 x 3,0"

VÄRI

ULTIMATE Liquid Titanium / Carbon Black

ULTIMATE Triple Black

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuisikunvaimentimet	HPG™ Plus kevyillä jousilla
Etujousitus joustomatka	215 mm
Telasto	tMotion™ säädettävällä rajoitinremmillä
Telaston etuisikunvaimennin	HPG™ Plus kevyillä jousilla
Telaston takaisikunvaimennin	KYB® PRO 36 Easy-Adjust
Telasto joustomatka	239 mm [154, 165"]

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Kapea rakenne
Sukset	Pilot™ DS 3
Istuin	Syvä lumi, ultrakompakti ja kevyt
Ohjaustanko	Kapeneva, U-muotoinen, alumiininen, J-koukut/ matala tartuntakahva/joustavat käsisuojat
Korotuspalkan korkeus	120 mm
Käynnistin	SHOT
Peruutusvaihide	RER™
Ilmajähdytin	
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyypä	4,5 tuuman digitaalinen näyttö
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8 - 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Vakio/vakio

ski-doo

