

# 2022 TUNDRA™ LT

Syvä lumi, ankarat talviolot – ne eivät haittaa Tundra LT:tä. REV Gen4 -rungen myötä kuljettajat voivat nyt vastata mihin tahansa haasteeseen herkällä ohjattavuudella, ylivertaisella kantavuudella ja monipuolisilla ominaisuuksilla, joille tehon tarjoavat luotettavat Rotax-moottorit.



TUNDRA™ LT  
600 ACE™ KUVASSA

## // PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 600 EFI tai 600 ACE™-moottori 650 W:n magneetolla
- HPG™-telaston takaiskunvaimennin
- 4,5 tuuman digitaalinäyttö
- LTS-teleskooppietujousitus
- SC™-5U nivelletty telasto, jossa lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Heavy-duty-takapuskuri vetokoukulla
- Puhaltimella varustettu ilmajäädytin
- Sähkökäynnistin vakiona
- Syvän lumen astinlaudat suurilla reijillä
- Vakiona kaksi paria LinQ-kiinnityspisteitä
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Matalampi ohjaustangon hihna

### ROTAX®-MOOTTORI

	600 EFI	600 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu
Hevosvoimat	85	62
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 599,4 cm <sup>3</sup>	2 - 600 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	72,3 mm - 73 mm	73 mm - 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Polttoainesäiliö - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 L	36 L
Öljysäiliön tilavuus	3,4 L	2,1 L

### VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ liukumuoveilla	eDrive™ 2
Variaattori	QRS	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

### MITAT

Kokonaispituus	3 316 mm
Kokonaisleveys	994 mm
Kokonaiskorkeus	1 369 mm
Raideleveys	813 mm
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	Charger: 154 x 16 x 1,5"

### VÄRI

Neo Yellow / Black



### JOUSITUS

Etujaousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujaousitus joustomatka	150 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	HPG™
Telasto joustomatka	239 mm

### OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Leveä rakenne
Sukset	Pilot™ DS 2
Istuin	Lyhyt kahdenistuttava
Ohjaustanko	U-muotoinen alumiininen, J-koukut/ matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE™)
Ilmajäädytin	Puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyypä	4,5 tuuman digitaalinäyttö
Tuulilasi	425 mm
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8 - 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Vakio/Heavy-duty, J-koukku

ski-doo

