

2022 KUN VÅREN

FREERIDE™

Freeride er en snøscooter med gode egenskaper for dyp snø, og som er bygget for førere som tenker stort og ikke ser seg tilbake. Med evnen til store dykk og hopp og som takler det mest krevende terreng som en fører tør å utforske, finnes det ingen som overgår dette denne vinteren.



FREERIDE®
165 850 E-TEC® TURBO VIST

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 850 E-TEC® og 850 E-TEC Turbo motorer
- KYB† Pro bakdemper med lette fjærer
- Kort tunnel med lett skvettlapp bak
- RAS™ 3-frontfjæring med lett skipindel
- tMotion™ bakfjæring med forsterkede skinner og isrivere
- E-TEC® SHOT™-starter standard på Turbo-modeller
- Full lengde extruded-profile stighbrett med store åpninger
- Lettvekts frontdeksel i en del
- Stabilisatorstag med hurtigkobling
- Lav styrestropp
- NY to par av LinQ-festepunkter som standard
- Kalibrering ved havoverflaten
- 4,5" digitalt display
- Mindre styrediameter for bedre grep
- Kompakt og lett vekt for dyp snø
- DS 3-ski
- Belt monitoring system

ROTAX® MOTOR

	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
Motor detaljer	Væskekjølt, 2-takt, turbocharged, eRAVE™	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE™
Hestekrefter	165 opp til 2400 meter	165
Sylindere – Motorvolum	2 – 849 ccm	2 – 849 ccm
Boring – Slaglengde	82 mm – 80,4 mm	82 mm – 80,4 mm
Innsprøytningssystem	E-TEC® direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer	E-TEC® direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer
Bensintank – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bensintank	36 L	36 L
Oljetank	3,4 L	3,4 L

DRIVVERK

	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
Primær variator	pDrive™ med klikkere	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Drivhjul tannstigning	89 mm	73 mm [146"] 89 mm [154 - 165"]

DIMENSJONER

Total lengde	3 058 mm [146"]
	3 188 mm [154"]
	3 299 mm [165"]
Total bredde	1 140 til 1 180 mm [146"]
	1 080 til 1 110 mm [154 - 165"]
Total høyde	1 306 mm
Skibredde	910 eller 950 mm
Belte (lengde × bredde × profil)	PowderMax ¹ II med FlexEdge™:
	146 x 16 x 2,5"
	PowderMax ¹ Light med FlexEdge™:
	154 x 16 x 3,0" 165 x 16 x 3,0"

FARGE

Arctic Desert

FJÆRING

Frontfjæring	RAS™ 3
Frontdemper	KYB ¹ Pro 36 R Easy-Adjust
Frontfjæring travel	215 mm
Bakfjæring	tMotion™
Senterdemper	KYB ¹ PRO 40 Easy-Adjust
Bakre demper	KYB ¹ PRO 40 Easy-Adjust
Fjæringsvei bak	239 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Chassis	Smalt karosseri
Ski	Pilot™ DS 3
Sete	Kompakt og lett vekt for dyp snø
Styre	Avsmalnende U-type aluminium med J-kroker/ Lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	165 mm
Starter	850 E-TEC: Elektrisk 850 E-TEC Turbo: SHOT
Revers	RER™
Bremsesystem	Brembo racing brems med stålomspunnen bremseslange
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak	Standard
Instrument	4,5" digitalt display
Vindskjerm	Valgfri
Styreskinner – Karbid- konfigurering	Square 3/8 – 102 mm
Støtfanger (foran/bak)	Std/Std

ski-doo

