

2022 KUN VÅREN

RENEGADE® X-RS®

2022 Renegade X-RS er utprøvd til racing for førere som vil dominere hver eneste kjøretur. Enhver løype håndteres med hurtigheten til REV Gen4-plattformen, ekstra mottakelige Rotax-motorer og det nyeste av det nye innen fjæring til snøscootere.

// HVA ER NYTT

- Smart-Shox semi-active støtdempere tilgjengelig
- Rotax® 900 ACE™ Turbo R med cable throttle housing og elektromekanisk revers

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 850 E-TEC® motor
- KYB† Pro bakdemper
- 7,8" stort panorama bredt LCD fargedisplay
- RAS™ X-frontfjæring
- rMotion™ X-bakfjæring
- Elektrisk start
- RS stiggjett
- pDrive™-variator
- Framflyttet styreposisjon (850 E-TEC®)
- Styresystem
- Forover-justerbar styreforhøyer
- Gjennomsiktige vindavviser



RENEGADE® X-RS®
850 E-TEC® VIST

RENEGADE® X-RS®
900 ACE® TURBO R VIST

- Åpen fothviler
- Ski: Pilot™ X
- Bakgrunnsbelyst multifunksjon styrekontroller
- NY to par av LinQ-festepunkter som standard

ROTAX® MOTOR	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO R
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE™	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., tørrsump, turbocharged
Hestekrefter	165	180
Sylindere - Motorvolum	2 - 849 ccm	3 - 899 ccm
Boring - Slaglengde	82 mm - 80,4 mm	73 mm - 69,7 mm
Innsprøytningsystem	E-TEC® direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer	EFI
Bensintank - oktan	Blyfri bensin - 95	Blyfri bensin - 95
Bensintank	36 L	36 L
Oljetank	3,4 L	3,4 L

DRIVVERK	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO R
Primær variator	pDrive™ med klikkere	pDrive™
Sekundær variator	QRS Vent	QRS Vent
Drivhjul tannstigning	73 mm	73 mm

DIMENSJONER	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO R
Total lengde	3 038 mm	3 038 mm
Total bredde	1 241 mm	1 241 mm
Total høyde	1 222 mm	1 222 mm
Skibredde	1 077 mm	1 077 mm
Belte [lengde x bredde x profil]	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1,5"	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1,5"

FARGE	850 E-TEC® VIST	900 ACE™ TURBO R VIST
Sunburst Yellow / Black		
Black		

FJÆRING	850 E-TEC® VIST	900 ACE™ TURBO R VIST
Frontfjæring	RAS™ X	RAS™ X
Frontdemper	KYB† PRO 36 Easy-Adjust	KYB† PRO Smart-Shox med valgfri SAS
Frontfjæring travel	265 mm	265 mm
Bakfjæring	rMotion™ X	rMotion™ X
Senterdemper	KYB† PRO 40 Easy-Adjust	KYB† PRO 40 Easy-Adjust
Bakre demper	KYB† PRO 40 Easy-Adjust	KYB† PRO Smart-Shox med valgfri SAS
Fjæringsvei bak	292 mm	292 mm

EGENSKAPER	850 E-TEC® VIST	900 ACE™ TURBO R VIST
Plattform	REV® Gen4	REV® Gen4
Chassis	Smalt karosseri (2-takt-motorer)	Bredt karosseri (4-takt-motorer)
Ski	Pilot™ X	Pilot™ X
Sete	Trail performance (2-takt-motorer)	Trail med oppbevaring (4-takt-motorer)
Styre	U-type aluminium med J-kroker/ Gjennomsiktige vindavviser	U-type aluminium med J-kroker/ Gjennomsiktige vindavviser
Styreforhøyer, høyde	Justerbar-120 mm	Justerbar-120 mm
Starter	Elektrisk	Elektrisk
Revers	RER™ (850 E-TEC®)	Mekanisk (900 ACE™ Turbo R)
Luftradiator		
Bremsesystem	Brembo racing brems med stålomspunnen bremseslange	Brembo racing brems med stålomspunnen bremseslange
Oppvarmet gasshåndtak/ varmeghåndtak	Standard	Standard
Instrument	7,2" bredt digitalt display	7,8" stort panorama bredt LCD fargedisplay (valgfri)
Vindskjerm	210 mm	210 mm
Styreskinner - Karbid-konfigurering	Rund 1/2 - 102 mm	Rund 1/2 - 102 mm
Støtfanger (foran/bak)	Std/Std	Std/Std

ski-doo

