

2022 SUMMIT® SP®

Ski-Doo 2022 Summit SP gjør det mulig å kjøre lengre og stå på hardere. Den er svært følsom for førerens innspill og leverer uanstrengt manøvrering og umiddelbare ytelser for å erobre fjellterrenget.



SUMMIT® SP®
154 600R E-TEC® VIST

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 850 E-TEC® og 600R E-TEC® motorer
- HPG-dempere
- RAS™ 3-frontfjæring med lett skipindel
- tMotion™ bakfjæring med isrivere
- Stigbrett med store åpninger for dyp snø
- Hanskerom med 4 liter oppbevaring
- Lav styrestropp
- NY to par av LinQ-festepunkter som standard
- 4,5" digitalt display
- Mindre styrediameter for bedre grep
- DS 3-ski
- Belt monitoring system (850 E-TEC only)

ROTAX® MOTOR	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Motor detaljer	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE™	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE™
Hestekrefter	165	125
Sylindere – Motorvolum	2 – 849 ccm	2 – 599,4 ccm
Boring – Slaglengde	82 mm – 80,4 mm	72,3 mm – 73 mm
Innsprøytingssystem	E-TEC® direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer	E-TEC® direkte innsprøyting
Bensintank – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bensintank	36 L	36 L
Oljetank	3,4 L	3,4 L

DRIVERK	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Primær variator	pDrive™ med klikkere	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Drivhjul tannstigning	73 mm [146"] 89 mm [154"]	73 mm [146"] 89 mm [154"]

DIMENSJONER	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Total lengde	3 208 mm [146"] 3 318 mm [154"]	
Total bredde	1 080 til 1 110 mm	
Total høyde	1 306 mm	
Skibredde	910 eller 950 mm	
Belte (lengde x bredde x profil)	PowderMax ¹ II med FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5" PowderMax ¹ Light med FlexEdge™: 154 x 16 x 2,5"	

FARGE	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Black / Orange Crush		
Black		

FJÆRING	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Frontfjæring	RAST™ 3	
Frontdemper	HPG™	
Frontfjæring travel	215 mm	
Bakfjæring	tMotion™	
Senterdemper	HPG™	
Bakre demper	HPG™	
Fjæringsvei bak	239 mm	

EGENSKAPER	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Plattform	REV® Gen4	
Chassis	Smalt karosseri	
Ski	Pilot™ DS 3	
Sete	Deep-snow	
Styre	Avsmalnende U-type aluminium med J-kroker/ Lav mountainstropp	
Styreforhøyer, høyde	165 mm	
Starter	Elektrisk	
Revers	RER™	
Luftradiator		
Bremsesystem	Brembo racing brems med stålomspunnen bremseslange	
Oppvarmet gashåndtak/ varmehåndtak	Standard	
Instrument	4,5" digitalt display	
Vindskjerm	210 mm	
Styreskinner – Karbid- konfigurering	Square 3/8 – 102 mm	
Støtfanger (foran/bak)	Std/Std	

ski-doo

