

2022 TUNDRA™ LT

Dyp snø og krevende vinterforhold - det spiller ingen rolle for Tundra LT. På REV Gen4-plattformen kan føreren takle alle utfordringer med responsvillig manøvrering, suveren flyt og allsidige egenskaper, alt drevet av de pålitelige Rotax-motorene.



TUNDRA™ LT
600 ACE™ VIST

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 600 EFI og 600 ACE™-motor med 650 W magneto tilgjengelig
- HPG™-bakre demper
- 4,5" digitalt display
- LTS teleskopisk frontfjæring
- SC™-5U leddet fjæring bak med låsemekanisme (verktøy ikke nødvendig)
- Brembo bremsesystem med stålospunnen bremseslange
- Heavy-duty støtfanger bak med tilhengerfeste
- Radiator med vifte
- Elektrisk starter som standard
- Stigbrett med store åpninger for dyp snø
- To par av LinQ-festepunkter som standard
- Pilot™ DS 2-ski
- Lav styrestropp

ROTAX® MOTOR

	600 EFI	600 ACE™
Motor detaljer	Væskekjølt, 2-takt	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., tørrsump
Hestekrefter	85	62
Sylindere - Motorvolum	2 - 599,4 ccm	2 - 600 ccm
Boring - Slaglengde	72,3 mm - 73 mm	73 mm - 69,7 mm
Innsprøytningssystem	EFI	EFI
Bensintank - oktan	Blyfri bensin - 95	Blyfri bensin - 95
Bensintank	36 L	36 L
Oljetank	3,4 L	2,1 L

DRIVVERK

	600 EFI	600 ACE™
Primær variator	pDrive™ med glidesko	eDrive™ 2
Sekundær variator	QRS	QRS
Drivhjul tannstigning	73 mm	73 mm

DIMENSJONER

Total lengde	3 316 mm
Total bredde	994 mm
Total høyde	1 369 mm
Skibredde	813 mm
Belte	Charger:
(lengde x bredde x profil)	154 x 16 x 1,5"

FARGE

Neo Yellow / Black

FJÆRING

Frontfjæring	LTS
Frontdemper	Motion Control
Frontfjæring travel	150 mm
Bakfjæring	SC™-5U
Senterdemper	Motion Control
Bakre demper	HPG™
Fjæringsvei bak	239 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Chassis	Bredt karosseri
Ski	Pilot™ DS 2
Sete	Kort toseter
Styre	U-type aluminium med J-kroker/ Lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™)
Luftradiator	Vifte
Bremsesystem	Brembo brems med stålospunnen bremseslange
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak	Standard
Instrument	4,5" digitalt display
Vindskjerm	425 mm
Styreskinner - Karbid- konfigurering	Square 3/8 - 102 mm
Støtfanger (foran/bak)	Std/Heavy-duty med J-krok type tilhengerfeste

ski-doo

