

2022

EXPEDITION® LE

En hybrid-touring sport-arbetskoter med premiumfunktioner för terrängkörning men med egenskaper även för ledutflykter.



EXPEDITION® LE
900 ACE™ TURBO VISAS

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 900 ACE™ Turbo – 150 och 900 ACE™-motorer
- 20-tums Multi-LinQ-platta med 57 kg lastkapacitet
- 4,5-tums digital display
- RAS™ 3-framfjädring
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanism (inga verktyg behövs)
- Luftkyld kylare med fläkt
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- Demonterbart passagerare säte med eluppvärmde handtag
- Draganordning
- Batteri med utökad kapacitet
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med elektromekanisk backväxel
- 585 mm ultra hög vindruta med vindavvisare
- Vridbara backspeglar
- Pilot 7.4-skidor
- Eluttag för eluppvärmde förarvisir
- Låg styrrem
- pDrive™-variator
- RF D.E.S.S.™-nyckel

ROTAX® - MOTOR	900 ACE™ TURBO – 150	900 ACE™
Motor detaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump, turbo	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Hästkrafter	150	95
Antal cylindrar – Cylindervolym	3 – 899 cm³	3 – 899 cm³
Borrning – Slaglängd	73 mm – 69,7 mm	73 mm – 69,7 mm
Bränslesystem	EFI	EFI
Bränsletyp – oktän	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	42 L	42 L
Oljetank	3,3 L	3,3 L

DRIVLINA	900 ACE™ TURBO – 150	900 ACE™
Primärvariator	pDrive™	pDrive™ med glidskor
Sekundärvariator	QRS Vent	QRS
Delning, drivhjul	73 mm	73 mm

DIMENSIONER	900 ACE™ TURBO – 150	900 ACE™
Längd	3 256 mm	
Bredd	1 200 till 1 240 mm	
Höjd	1 515 mm	
Spårvidd	975 eller 1 020 mm	
Drivband (längd × bredd × profil)	Silent Cobra WT: 154 × 20 × 1,5” Silent Cobra (900 ACE Turbo): 154 × 20 × 1,8”	

FÄRG

Neo Yellow / Black

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Framre stötdämpare	HPG™
Framfjädring fjädringsväg	220 mm
Boggifjädring	SC™-5U
Centerstötdämpare	HPG™
Bakre stötdämpare	HPG™
Boggifjädring fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Bred kaross
Skidor	Pilot™ 7.4
Dyna	Tvåsitig modulär med förvaringsutrymme
Styre	U-typ aluminium med J-krokar/ Låg grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Luftkyld kylare	Högeffektiv med fläkt
Bromssystem	Brembo broms med stålomspunnen bromssläng
Eluppvärmde gasreglage/handtag	Standard (förare och passagerare)
Instrumentering typ	4,5-tums digital display
Vindruta	585 mm med backspeglar
Coromantstyrstål	Kvadratisk 3/8 – 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Heavy-duty/J-krok typ draganordning

ski-doo

