

2022 SPRING ONLY

FREERIDE™

Lev stort, lev fritt och gå stort.



FREERIDE®
165 850 E-TEC® TURBO VISAS

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 850 E-TEC® eller 850 E-TEC Turbo motor
- KYB† Pro 36 R-stötdämpare fram med lätta fjädrar
- Kort tunnel med bakre stänkskydd
- RAS 3-framfjädring med lätta styrspindlar och omarbetat skidstopp som minskar skidmotståndet och gör skräkörningen mer förutsebar
- tMotion™-boggifjädring med förstärkta boggiskenor och isrivare
- E-TEC® SHOT™-startsystem som standard på Turbo modeller
- Fullängds-strängsprutade fotsteg med stora snööppningar
- Lättviktshuv i ett stycke i alla konfigurationer
- Krängningshämmare med snabbkoppling
- Låg styrrem
- NYHET Två par LinQ-fästpunkter som standard
- Kalibrering för havsnivå
- 4,5-tums digital display
- Handtagsändar och handtag med mindre diameter
- Kompakt säte med låg vikt för djup snö
- DS 3-skidor
- Övervakningssystem för variatorremmen

ROTAX® - MOTOR

Motor detaljer	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
Hästkrafter	Vätskekyld, tvåtakts, turbo, eRAVE™	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™
Antal cylindrar – Cylindervolym	165 up till 2.44 km	165
Borrning – Slaglängd	2 – 849 cm³	2 – 849 cm³
Bränslesystem	82 mm – 80,4 mm	82 mm – 80,4 mm
Bränsletyp – oktan	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer
Bränsletank	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Oljetank	36 L	36 L
	3,4 L	3,4 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Delning, drivhjul	89 mm	73 mm (146") 89 mm (154 – 165")

DIMENSIONER

Längd	3 058 mm (146") 3 188 mm (154") 3 299 mm (165")
Bredd	1 140 till 1 180 mm (146") 1 080 till 1 110 mm (154 – 165")
Höjd	1 306 mm
Spårvidd	910 eller 950 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	PowderMax! II med FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5" PowderMax! Light med FlexEdge™: 154 x 16 x 3,0" 165 x 16 x 3,0"

FÄRG

Arctic Desert

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	KYB† Pro 36 R Easy-Adjust
Framfjädring fjädringsväg	215 mm
Boggifjädring	tMotion™
Centerstötdämpare	KYB† PRO 40 Easy-Adjust
Bakre stötdämpare	KYB† PRO 40 Easy-Adjust
Boggifjädring fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Smal kaross
Skidor	Pilot™ DS 3
Dyna	Kompakt säte med låg vikt för djup snö
Styre	Avsmalnande U-typ aluminium med J-krokar/ Låg grepphandtag
Styrhjäjare	165 mm
Startsystem	850 E-TEC: Elstart 850 E-TEC Turbo: SHOT
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo racing broms med stålomspunnen bromsslang
Eluppvärt gasreglage/handtag	Standard
Instrumentering typ	4,5-tums digital display
Vindruta	Tillv.
Coromantstyrstål	Kvadratisk 3/8 – 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Std

ski-doo

