

2022

MXZ® X-RS®

En kompromisslös race-inspirerad skoter kapabel av att med lätthet ta på sig det tuffaste lederna.



MXZ® X-RS®
850 E-TEC® VISAS

// NYHETER

- Två par LinQ-fästpunkter som standard

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 850 E-TEC® och 600R E-TEC® motorer
- KYB Pro 36 R-stötdämpare fram
- RAS™ X-framfjädring
- rMotion™ X-boggifjädring
- Elstart
- RS-fotsteg
- pDrive™-variator
- Framflyttad förarposition
- Bakgrundsbelysta styrmonterade multifunktionsreglage
- Typ av kuggstångsstyrning
- Styrhjäjare justerbar framåt
- Transparenta handtagsskydd
- Öppet tåggrepp

ROTAX®-MOTOR	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™
Hästkrafter	165	125
Antal cylindrar - Cylindervolym	2 - 849 cm³	2 - 599,4 cm³
Borrning - Slaglängd	82 mm - 80,4 mm	72,3 mm - 73 mm
Bränslesystem	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer	E-TEC® bränsleinsprutning
Bränsletyp - oktän	Blyfri bensin - 95	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	36 L	36 L
Oljetank	3,4 L	3,4 L

DRIVLINA		
Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent	QRS
Delning, drivhjul	73 mm	73 mm

DIMENSIONER	
Längd	2 925 mm
Bredd	1 241 mm
Höjd	1 267 mm
Spårvidd	1 077 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5"

FÄRG	
Hyper Silver / Carbon Black	

FJÄDRING	
Framfjädring	RAS™ X
Framre stötdämpare	KYB® PRO 36 Easy-Adjust
Framfjädring fjädringsväg	265 mm
Boggifjädring	rMotion™ X
Centerstötdämpare	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Bakre stötdämpare	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Boggifjädring fjädringsväg	292 mm

FUNKTIONER	
Chassi	REV® Gen4
Kaross	Smal kaross
Skidor	Pilot™ X
Dyna	Trail performance
Styre	U-typ aluminium med J-krokar/ Transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	Justerbar-120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo racing broms med stålomspunnen bromssläng
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumentering typ	7,2-tums digital vidvinkel display
Vindruta	210 mm
Coromantstyrstål	Rund 1/2 - 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Std

ski-doo

