

# 2022 RENEGADE® SPORT

Värdeorienterad med exceptionellt goda köregenskaper, gupp kapacitet och lättare terrängkörning.



RENEGADE® SPORT  
600 ACE™ VISAS

## // NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 600 ACE™ med 420 W-generator
- HPG™ bakre stötdämpare
- 4,5-tums digital display
- RAS™ 3-framfjädring
- SC™-5M-boggifjädring
- Elstart som standard
- 4 L handskfack
- Låg vindruta (360 mm)
- D.E.S.S.™-nyckel
- Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål
- Ergo-step side panels
- U-typ aluminium styre med integrerad J-krokar
- Pilot DS 2-skidor
- NYHET Två par LinQ-fästpunkter som standard

### ROTAX®-MOTOR

#### 600 ACE™

Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Hästkrafter	62
Antal cylindrar - Cylindervolym	2 - 600 cm <sup>3</sup>
Borrning - Staglängd	74 mm - 69,7 mm
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp - oktan	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	36 L
Oljetank	2,1 L

### DRIVLINA

Primärvariator	eDrive™ II
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

### DIMENSIONER

Längd	3 038 mm
Bredd	1 217 mm
Höjd	1 267 mm
Spårvidd	1 077 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	Cobra: 137 x 15 x 1.35"

### FÄRG

Sunburst Yellow / Black

### FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädring fjädringsväg	220 mm
Boggifjädring	SC™-5M
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	HPG™
Boggifjädring fjädringsväg	245 mm

### FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Bred kaross
Skidor	Pilot™ DS 2
Dyna	Trail med förvaringsutrymme
Styre	U-typ aluminium med J-krokar
Styrhøjare	120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Mekanisk
Luftkyld kylare	
Bromssystem	Brembo broms med stålomsunnen bromsslang
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumentering typ	4,5-tums digital display
Vindruta	360 mm
Coromantstyrstål	Kvadratisk 3/8 in - 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Std

**ski-doo**

