

2022 SUMMIT® X®

Längre stigningar, tätare trädlinjer och djupare puder.



SUMMIT® X®
165 850 E-TEC® VISAS

// NYHETER

- HPG Plus-stötdämpare med lätta fjädrar
- Två färgalternativ
- Lättviktskuv i ett stycke
- Två par LinQ-fästpunkter som standard

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 850 E-TEC® motor
- Kort tunnel med bakre stänkskydd
- RAS 3-framfjädring med lätta styrsjindlar och omarbetat skidstopp som minskar skidmotståndet och gör skräkörningen mer förutsebar
- tMotion™-boggifjädring med isrivare
- E-TEC® SHOT™-startsystem som standard
- Fullängds-strängsprutade fotsteg med stora snööppningar
- ULTIMATE-färgalternativ
- Låg styrrem
- Kalibrering för havsnivå tillgänglig på vissa konfigurationer
- 4,5-tums digital display
- Handtagsändar och handtag med mindre diameter
- Kompakt säte med låg vikt för djup snö
- DS 3-skidor
- Övervakningssystem för variatorremmen

ROTAX®-MOTOR

	850 E-TEC®
Motor detaljer	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™
Hästkrafter	165
Antal cylindrar - Cylindervolym	2 - 849 cm³
Borrning - Slaglängd	82 mm - 80,4 mm
Bränslesystem	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer
Bränsletyp - oktän	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	36 L
Oljetank	3,4 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent Plus
Delning, drivhjul	89 mm

DIMENSIONER

Längd	3 188 mm [154"] 3 299 mm [165"]
Bredd	1 080 till 1 110 mm
Höjd	1 306 mm
Spårvidd	910 eller 950 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	PowderMax ¹ Light med FlexEdge™: 154 x 16 x 3,0" 165 x 16 x 3,0"

FÄRG

ULTIMATE Scandinavian Blue / Orange Crush	
Triple black	

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	HPG™ Plus med lätta fjädrar
Framfjädring fjädringsväg	215 mm
Boggifjädring	tMotion™
Centerstötdämpare	HPG™ Plus med lätta fjädrar
Bakre stötdämpare	HPG™ Plus
Boggifjädring fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Smal kaross
Skidor	Pilot™ DS 3
Dyna	Kompakt och med låg vikt för djup snö
Styre	Avsmalnande U-typ aluminium med J-krokar/ Låg grepphandtag
Styrhögare	165 mm
Startsystem	SHOT
Backväxel	RER™
Luftkyld kylare	
Bromssystem	Brembo racing broms med stålomsnuten bromssläng
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumentering typ	4,5-tums digital display flat angle
Vindruta	Tillv.
Coromantstyrstål	Kvadratisk 3/8 - 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Std

ski-doo

