

2022

SUMMIT® X® MED EXPERT PACKAGE

Den ultimata djupsnöskotern med utmärkande funktioner för teknisk terrängkörning.



SUMMIT® X® MED EXPERT PACKAGE
165 850 E-TEC® TURBO VISAS

// NYHETER

- Två par LinQ-fästpunkter som standard

// NYCKELEGENSKAPER

- Två *ULTIMATE*-färgalternativ
- Rotax® 850 E-TEC® eller 850 E-TEC Turbo motor
- Premium stötdämparpaket med hårdare kalibrering
- Kort tunnel med bakre stänkskydd
- RAS³-framfjädring med lätta styrspindlar och omarbetat skidstopp som minskar skidmotståndet och gör skräkörningen mer förutsebar
- tMotion™-boggifjädring med isrivare och justerbar begränsarrem
- E-TEC® SHOT™-startsystem som standard
- Fullängds-strängsprutade fotsteg med stora snööppningar
- Lättviktshuv i ett stycke
- Flexibla handtagsskydd
- Kort förhöjningsblock (120 mm)
- Kalibrering för havsnivå
- 4,5-tums digital display
- Handtagsändar och handtag med mindre diameter
- Ytterst kompakt säte med låg vikt för djup snö
- DS 3-skidor
- Övervakningssystem för variatorremmen

ROTAX®-MOTOR

	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, turbo, eRAVE™	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™
Hästkrafter	165 up till 2.44 km	165
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 849 cm ³	2 – 849 cm ³
Borrning – Slaglängd	82 mm – 80,4 mm	82 mm – 80,4 mm
Bränslesystem	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer
Bränsletyp – oktän	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	36 L	36 L
Oljetank	3,4 L	3,4 L

DRIVLINA

	pDrive™ med snabbjustering	pDrive™ med snabbjustering
Primärvariator	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Sekundärvariator	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Delning, drivhjul	89 mm	89 mm

DIMENSIONER

Längd	3 188 mm [154"] 3 299 mm [165"]
Bredd	1 080 till 1 110 mm
Höjd	1 306 mm
Spårvidd	864 eller 950 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	PowderMax ¹ Light 154 x 16 x 3,0" 165 x 16 x 3,0"

FÄRG

<i>ULTIMATE</i> Liquid Titanium / Carbon Black	
<i>ULTIMATE</i> Triple Black	

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	HPG™ Plus med lätta fjädrar
Framfjädring fjädringsväg	215 mm
Boggifjädring	tMotion™ med justerbar begränsarrem
Centerstötdämpare	HPG™ Plus med lätta fjädrar
Bakre stötdämpare	KYB® PRO 36 Easy-Adjust
Boggifjädring fjädringsväg	239 mm [154, 165"]

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Smal kaross
Skidor	Pilot™ DS 3
Dyna	Djup snö ultrakompakt och lätt
Styre	Avsmalnande U-typ aluminium med J-krokar/ Låg grepphandtag/Flexibla handtagsskydd
Styrhøjare	120 mm
Startsystem	SHOT
Backväxel	RER™
Luftkyld kylare	
Bromssystem	Brembo racing broms med stålomspunnen bromssläng
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumentering typ	4,5-tums digital display
Vindruta	Tillv.
Coromantstyrstål	Kvadratisk 3/8 – 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Std

ski-doo

