

# 2022 TUNDRA™ LT

Utmärkande prestanda utanför lederna och i skogsterräng med imponerande arbetskapacitet.



TUNDRA™ LT  
600 ACE™ VISAS

## // NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 600 EFI och 600 ACE™-motor med 650 W-generator
- HPG™ bakre stötdämpare
- 4,5-tums digital display
- LTS-teleskopfjädring fram
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanism (inga verktyg behövs)
- Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål
- Heavy-duty bakre stötfångare med draganordning
- Luftkyld kylare med fläkt

- Elstart som standard
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- Två par LinQ-fästpunkter som standard
- Pilot™ DS 2-skidor
- Låg styrrem

### ROTAX® -MOTOR

	600 EFI	600 ACE™
Motor detaljer	Vätskekyld, tvåtakts	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Hästkrafter	85	62
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 599,4 cm <sup>3</sup>	2 – 600 cm <sup>3</sup>
Borrning – Slaglängd	72,3 mm – 73 mm	73 mm – 69,7 mm
Bränslesystem	EFI	EFI
Bränsletyp – oktän	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	36 L	36 L
Oljetank	3,4 L	2,1 L

### DRIVLINA

	pDrive™ med glidskor	eDrive™ 2
Primärvariator	ORS	ORS
Sekundärvariator	ORS	ORS
Delning, drivhjul	73 mm	73 mm

### DIMENSIONER

Längd	3 316 mm
Bredd	994 mm
Höjd	1 369 mm
Spårvidd	813 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	Charger: 154 x 16 x 1,5"

### FÄRG

Neo Yellow / Black

### FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Framre stötdämpare	Motion Control
Framfjädring fjädringsväg	150 mm
Boggifjädring	SC™-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	HPG™
Boggifjädring fjädringsväg	239 mm

### FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Bred kaross
Skidor	Pilot™ DS 2
Dyna	Kort 2-sits
Styre	U-typ aluminium med J-krokar/ Låg grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	REMER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™)
Luftkyld kylare	Fläkt
Bromssystem	Brembo broms med stålomsunnen bromsslang
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumentering typ	4,5-tums digital display
Vindruta	425 mm
Coromantstyrstål	Kvadratisk 3/8 – 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Heavy-duty med draganordning av J-krok typ

**ski-doo**

