

# 2020 EXPEDITION SPORT

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax® 550 Fan
- Plateforme REV-XP<sup>MC</sup>
- Système de verrouillage de la suspension arrière SC<sup>MC</sup>-5U articulée (sans outil)
- Chenille Charger de 16 x 154 x 1,5 po
- Écartement des skis ajustable
- Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
- Marche arrière électronique RER<sup>MC</sup> (550 Fan) / Marche arrière mécanique (600 ACE<sup>MC</sup>)
- Porte-bagages et attelage
- Siège à 2 places avec dossier
- Clé D.E.S.S.<sup>MC</sup>



EXPEDITION® SPORT 550 Fan montré

### MOTEUR ROTAX®

#### 550 FAN

Détails du moteur	Refroidi par ventilateur axial, soupape à clapets
Cylindres	2
Cylindrée	553,4 cc / 33,8 po <sup>3</sup>
Alésage	76 mm / 3 po
Course	61 mm / 2,4 po
Régime maximal	6 800 tr/min
Carburant	2X VM-30
Type de carburant recommandé	Ordinaire sans plomb
Indice d'octane minimal	87
Réservoir de carburant	40 L / 10,6 gal US
Quantité d'huile à moteur	3,7 L / 3,9 pte

### GRUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	eDrive <sup>MC</sup> 2
Poulie menée	QRS (short shaft)
Engagement	2 600 RPM
Petit engrenage (nombre de dents)	19
Grand engrenage (nombre de dents)	45
Nombre de dents, barbotin d'entraînement	8
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable

### MASSE À VIDE

234 kg / 515 lb

### CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV-XP <sup>MC</sup>	Démarrateur	Électrique	Rétroviseurs	En option
Skis	Pilot <sup>MC</sup> DS 2	Marche arrière	RER <sup>MC</sup>	Pare-brise	445 mm / 17,5 po
Siège	2 places	Pouce chauffant	De série	Carbure	Carré 3/8
Guidon	Droit en aluminium avec crochets en J	Poignées chauffantes	De série (conducteur seulement)	Configuration carbure	102 mm / 4 po à 90°
Bloc d'élévation	160 mm / 6,3 po	Indicateur	Analogique avec indicateur	Attelage	De type languette

### COULEUR

Blanc / Noir

### DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3 247 mm / 127,8 po
Largeur hors tout du véhicule	1 140 à 1 180 mm / 44,9 à 46,5 po
Hauteur hors tout du véhicule	1 275 mm / 50,2 po
Écartement des skis	975 ou 1 020 mm / 38,4 ou 40,2 po
Longueur hors tout des skis	1 049 mm / 41,3 po
Largeur nominale de la chenille	406 mm / 16 po
Longueur nominale de la chenille	3 923 mm / 154 po
Hauteur du profil de chenille	38,1 mm / 1,5 po Charger

### SUSPENSION

Suspension avant	À double bras triangulaires
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant	210 mm / 8,3 po
Suspension arrière	SC <sup>MC</sup> -5U
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	HPG <sup>MC</sup>
Débattement vertical arrière maximal	239 mm / 9,4 po



EXPEDITION® SPORT 550 Fan montré



EXPEDITION® SPORT 550 Fan montré

## CARACTÉRISTIQUES



### Pare-brise haut

Moulé afin d'offrir au conducteur ainsi qu'au passager une excellente protection au vent.



### Suspension arrière SC<sup>MC</sup>-5U articulée

Rail articulé afin de maximiser la traction dans la neige profonde en marche arrière et verrouillable pour le remorquage.



### Support à bagages en aluminium

Support procurant une grande capacité cargo de 23 kg (50 lb).



### Siège 2 places avec poignées pour le passager

Siège 2 places confortable avec dossier et poignées de maintien pour le passager.



### Indicateur analogique et numérique

## CARACTÉRISTIQUES DE L'INDICATEUR

Indicateur de vitesse	De série
Tachymètre	De série
Indicateur de carburant	De série
Indicateur de température moteur	N/A