

2020

GRAND TOURING LIMITED

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 600R E-TEC®, 900 ACE^{MC} Turbo et 900 ACE^{MC}
- Suspension avant RAS^{MC} 3
- Plateforme REV® Gen4 avec habillage au design élargi
- Poulie pDrive^{MC}
- Siège à deux places chauffant incluant poignées pour le passager avec déflecteurs d'air
- Système SilentDrive^{MC} avec Silent Track II de 15 x 137 x 1,25 po
- Suspension arrière rMotion^{MC} ACS contrôlée à l'air
- Prises pour visière chauffante pour conducteur et passager
- Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
- Marche arrière électronique RER^{MC} (600R E-TEC®) / Marche arrière électro-mécanique (moteurs ACE^{MC})
- **Affichage numérique large de 7,2 po**
- Panneaux latéraux Ergo-Step
- Clé RF D.E.S.S.^{MC}
- Boîte à gants tempérée avec rangement de 4 L / 1 gal US
- Bloc d'élévation ajustable vers l'avant ou l'arrière
- Grand coffre LinQ avec rangement de 62 L / 16,1 gal US

- Pare-chocs arrière ultra-robuste
- Protection supérieure: Pare-brise ultra-haut de 26,5 po, panneaux latéraux avec déflecteurs d'air, déflecteurs de neige à l'arrière du tunnel et marche-pieds avec petites ouvertures
- Prise pour bottes chauffantes
- Rétroviseurs pivotants

EXTRA CARACTÉRISTIQUES

Moteurs ACE^{MC}

- Moteur 900 ACE^{MC} avec une puissance de magnéto de 420W
- Moteur 900 ACE^{MC} Turbo avec puissance de magnéto de 650W et radiateur à air avec ventilateur
- Modes de gestion du moteur iTC^{MC} (Standard, Sport ou ECO®)
- Refroidisseur d'huile moteur



GRAND TOURING LIMITED
900 ACE^{MC} TURBO montré

MOTEUR ROTAX®

Détails du moteur

| | 600R E-TEC® | 900 ACE ^{MC} TURBO | 900 ACE ^{MC} |
|------------------------------|---|---|---|
| Détails du moteur | Refroidi par liquide, eRAVE ^{MC} | Refroidi par liquide, quatre temps double arbre à cames en tête, turbocompressé | Refroidi par liquide, quatre temps double arbre à cames en tête, carter à sec |
| Cylindres | 2 | 3 | 3 |
| Cylindrée | 599,4 cc / 36,6 po ³ | 899 cc / 54,9 po ³ | 899 cc / 54,9 po ³ |
| Alésage | 72,3 mm / 2,85 po | 74 mm / 2,9 po | 74 mm / 2,9 po |
| Course | 73 mm / 2,87 po | 69,7 mm / 2,7 po | 69,7 mm / 2,7 po |
| Régime maximal | 8 100 tr/min | 7 250 tr/min | 7 250 tr/min |
| Carburateur | Injection directe E-TEC® | Injection électronique | Injection électronique |
| Type de carburant recommandé | Super sans plomb | Super sans plomb | Ordinaire sans plomb |
| Indice d'octane minimal | 91 | 91 | 87 |
| Réservoir de carburant | 36 L / 9,5 gal US | 36 L / 9,5 gal US | 36 L / 9,5 gal US |
| Quantité d'huile à moteur | 3,4 L / 3,6 pte | 3,3 L / 3,5 pte | 3,3 L / 3,5 pte |

COULEUR

Hyper argenté / Noir 
Noir 

DIMENSIONS

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Longueur hors tout du véhicule | 3 038 mm / 119,6 po |
| Largeur hors tout du véhicule | 1 217 mm / 47,9 po |
| Hauteur hors tout du véhicule | 1 405 mm / 55,3 po |
| Écartement des skis | 1 077 mm / 42,4 po |
| Longueur hors tout des skis | 1 066 mm / 42 po |
| Largeur nominale de la chenille | 381 mm / 15 po |
| Longueur nominale de la chenille | 3 487 mm / 137 po |
| Hauteur du profil de chenille | 31,8 mm / 1,25 po Silent Track II |

GROUPE MOTOPROPULSEUR

| | pDrive ^{MC} | pDrive ^{MC} | pDrive ^{MC} avec glissières |
|--|---|---|---|
| Poulie motrice | pDrive ^{MC} | pDrive ^{MC} | pDrive ^{MC} avec glissières |
| Poulie menée | QRS | QRS | QRS |
| Engagement | 3 400 tr/min | 2 200 tr/min | 2 200 tr/min |
| Petit engrenage (nombre de dents) | 23 | 25 | 24 |
| Petit engrenage (nombre de dents) | 45 | 45 | 49 |
| Nombre de dents, barbotin d'entraînement | 16 | 16 | 16 |
| Diamètre, barbotin de commande | 177 mm / 7 po | 177 mm / 7 po | 177 mm / 7 po |
| Système de freinage | Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable | Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable | Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable |

MASSE À VIDE

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 252 kg / 554 lb | 274 kg / 602 lb | 265 kg / 582 lb |
|-----------------|-----------------|-----------------|

SUSPENSION

| | |
|--------------------------------------|--|
| Suspension avant | RAS ^{MC} 3 |
| Amortisseurs avant | HPG ^{MC} |
| Débattement vertical avant | 220 mm / 8,7 po |
| Suspension arrière | rMotion ^{MC} |
| Amortisseur central | HPG ^{MC} |
| Amortisseur arrière | ACS (Suspension pneumatique contrôlée) |
| Débattement vertical arrière maximal | 270 mm / 10,6 po |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------|----------------------------|
| Châssis | REV® Gen4 |
| Habillage | Design élargi |
| Skis | Pilot ^{MC} 5.7 SL |
| Siège | 2 places chauffant |
| Guidon | En aluminium en forme de U |

| | |
|--------------------------------|---|
| Bloc d'élévation | Ajustable-120 mm / 4,7 po |
| Démarrateur | Électrique |
| Marche arrière | RER ^{MC} (600R E-TEC®) Électro-mécanique (moteurs ACE ^{MC}) |
| Pouce / Poignées chauffant(es) | De série |
| Indicateur | Affichage numérique large de 7,2 po |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Rétroviseurs | De série |
| Pare-brise | 673 mm / 26,5 po |
| Carbure | Ronde 1/2 |
| Configuration carbure | 102 mm / 4 po à 90° |
| Attelage | En option |



GRAND TOURING LIMITED 900 ACE^{MC} montré



GRAND TOURING LIMITED 900 ACE^{MC} TURBO montré

CARACTÉRISTIQUES



Confort et grand luxe

Votre passager et vous êtes entourés de petits détails qui vous simplifient la vie et assurent votre confort en randonnée. Tels que : pare-brise ultra-haut, prises pour visière chauffante, démarreur électrique, reculons par bouton pressoir, miroirs et plus encore.



Grand coffre de rangement

Coffre LinQ avec structure rigide et résistant aux intempéries ajoutant 62 L (16,1 US gal) de rangement à l'arrière de la motoneige.



Suspension ACS contrôlée à l'air

Permet de régler la conduite du véhicule en fonction du chargement et des conditions au moyen d'une suspension arrière pneumatique et d'un compresseur de bord. Cinq réglages de la précharge peuvent être sélectionnés pendant la conduite grâce à la commande au guidon.



Siège 2 places chauffant avec poignées passager

Siège 2 places chauffant de qualité supérieure avec dossier et poignées de maintien pour le passager.



Affichage numérique large de 7,2 po

Cadran LCD entièrement numérique avec affichage personnalisable, facile à lire, dont le rétroéclairage est automatiquement ajusté en fonction des changements de lumière ambiante. Excellente visibilité que vous soyez debout ou assis.

CARACTÉRISTIQUES DE L'INDICATEUR

| | |
|----------------------------------|----------|
| Indicateur de vitesse | De série |
| Tachymètre | De série |
| Indicateur de carburant | De série |
| Indicateur de température moteur | De série |