

2021 EXPEDITION SE

// UUTUUDET

- Suuri 7,8 tuuman LCD-värinäyttö saatavana
- HPG-iskunvaimentimet

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 900 ACE™ Turbo -moottori
- pDrive™-kytkin
- REV® Gen4 -runko, leveä rakenne
- 20" Multi-LinQ-levy, kuormankantokyky 56,7 kg
- Nivelletty SC™-5U-telasto, jossa toisella puolella lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Paineilmaohjattu jousitus
- 20 x 154" telastovaihtoehdot: 1,5" Silent Cobra WT tai Silent Ice Cobra WT
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- RF D.E.S.S.™ -avain
- Sähkömekaaninen peruutusvaihe
- Irrotettava matkustajan istuin ja lämmitetyt kädensijat
- Erittäin tilava LinQ-Utility-tavaralaatikko, tilavuus 135 litraa
- Vetokoukku
- Huipputehokas akku
- Ohjaustangon eteenpäin säädettävä korotuspala
- Mittaristovaihtoehdot: 7,2 tuuman laaja digitaalinen näyttö tai suuri panoraamanäyttö 7,8 tuuman laajalla LCD-värinäytöllä
- 27,5" ultrakorkea tuulilasi, jossa sivuilmanohjaimet
- Kääntyvät peilit
- Syvään lumeen tarkoitettut profiloituid astinlaudat suurilla rei'illä
- Virtaliitäntä lämmitettävälle visiriille
- Pilot 7.4 -sukset



EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO KUVASSA

// LISÄOMINAISUUDET

900 ACE™ TURBO JA 650 W:N MAGNEETTO

- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- iTC™-moottorikartat (Standard, Sport tair ECO)
- Moottoriöljyn jäähdytin
- Tehokas puhaltimella varustettu ilmajäähdytin

ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE™ Turbo

	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja, turboahdin
Moottorin yksityiskohdat	
Sylinteriluku	3
Sylinteritilavuus	899 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierros	7 300 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittu polttoainetyyppi	Lyijytön
Polttoainesäiliö	95
Öljysäiliön tilavuus	42 litraa
	3,3 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	2 000 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	Pieni = välitys 3,59:1
Suuren pyörän hammasluku	Suuri = välitys 2,0:1
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Vetopyörän väli	73 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimennin	HPG™
Etujousituksen joustomatka	210 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuiskunvaimennin	HPG™
Takaiskunvaimennin	Paineilmaohjattu jousitus
Takajousituksen joustomatka	239 mm

VÄRI

Lava Red / Black

MITAT

Kokonaispituus	3 256 mm
Kokonaisleveys	1 200-1 240 mm
Kokonaiskorkeus	1 513 mm
Raideleveys	975 tai 1 020 mm
Telastatto (pituus x leveys x profiili)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5" (3 923 x 500 x 38 mm) Silent Ice Cobra WT: 154 x 20 x 1,5" (3 923 x 500 x 38 mm) lisävar.

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Leveä rakenne
Sukset	Pilot™ 7.4
Istuimet	Kahdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen alla
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukut / matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	Säädettävä 120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutus	Sähkömekaaninen
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja ja matkustaja)
Mittaristotyypit	7,2 tuuman laaja digitaalinen näyttö 7,8 tuuman laaja LCD-värinäyttö (lisävaruste)
Tuulilasi	673 mm peileillä
Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Puskurit (etu/taka)	Heavy-Duty / vetokoukku

ski-doo

A BRP BRAND





EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO KUVASSA

// MUUT OMINAISUUDET

**Rotax® 900 ACE™ Turbo -moottori**

Rotaxin valmistama, erityisesti 900 ACE -moottoriin suunniteltu turboahdin mahdollistaa luotettavuuden ja suorituskyvyn yhdistämisen ennennäkemättömällä tavalla.

**Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N), peruutus painikkeella**

Helppo vaihtaa eri välityssuhteiden välillä. Suunniteltu kovaan käyttöön ja kestää korkeaa kuormitusta. Optimoidut voiteluominaisuudet. Sähkömekaaninen peruutusvaihte kytetään ohjaustangon painikkeella.

**Erittäin tilava LinQ-Utility-tavaralaatikko**

135 litraa lukittavaa, säänkestävää säilytystilaa. Kirves- ja sahapidike sekä kiinnityspisteitä kumiköysille. Päällä kaksi 40,6 cm:n kiinnityskohtaa LinQ-lisävarusteille.

**Multi-LinQ-levy**

LinQ-kiinnitysratkaisujen muuntamiseen. Voidaan käyttää kapea- tai leveämattosiin moottorikelkoihin räätälöityjen LinQ-lisävarusteiden kiinnittämiseen. Kuormankantokyky 56,7 kg.

**Nivelletty SC™-5U-telasto**

Tarjoaa maksimaalisen pidon, kun peruutetaan syvässä lumessa ja lukittuna, kun vedetään kuormaa.