

2021

EXPEDITION XTREME

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC® -moottori
- pDrive™-kytkin ja klikkerit
- RAS™ 3 -etujousitus
- REV® Gen4 -runko, leveä runko
- 20" Multi-LinQ-levy, kuormankantokyky 56,7 kg
- Nivelletty SC™-5U-telasto, jossa toisella puolella lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Alumiininen KYB® Pro 36 piggyback -takaiskunvaimennin puristuksen säädöllä
- HPG™ Plus -etuiskunvaimentimet
- 20 x 154 x 1,8" Cobra WT -telamatto
- Säädettävä raideleveys
- RF D.E.S.S.™ -avain
- Matalampi ohjaustangon hihna
- 4,5" digitaal näyttö
- Sähkökäynnistin
- Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N) ja sähköinen RER™-peruutusvaihte
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- Syvään lumeen tarkoitettut profiloitunut astinlaudat suurilla rei'illä
- Pilot™ DS 3 -sukset
- Joustavat käsisuojat



EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC KUVASSA

ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC®

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinteriluku	2
Sylinteritilavuus	849 cm³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierros-luku	7 900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC-suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Suosittelu polttoainetyyppi	Lyijytön 95
Polttoainesäiliö	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	3 800 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	Pieni = välitys 3,59:1
Suuren pyörän hammasluku	Suuri = välitys 2,0:1
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Vetopyörän väli	73 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimennin	HPG™ Plus
Etujousituksen joustomatka	220 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuiskunvaimennin	HPG™ Plus
Takaiskunvaimennin	Helppo säätö
Takajousituksen joustomatka	239 mm

VÄRI

Lava Red 

MITAT

Kokonaispituus	3 293 mm
Kokonaisleveys	1 140-1 180 mm
Kokonaiskorkeus	1 280 mm
Raideleveys	975 tai 1 020 mm
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	Cobra WT: 154 x 20 x 1,8"

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Leveä rakenne
Sukset	Pilot™ DS 3
Istuimet	Yhdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen takana
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukut / matala tartuntakahva / joustavat käsisuojat
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutus	RER™
Lämmitettävä kaasukahva / kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5 tuuman digitaal näyttö
Tuulilasi	360 mm
Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Puskurit (etu/taka)	Heavy-Duty-/vakio

ski-doo

A BRP BRAND



EXPEDITION



EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC KUVASSA

// MUUT OMINAISUUDET



Kuten Summit®-malli, jossa on 20" telamatto

REV® Gen4 -runko yhdessä hybridimallisen RAS 3 -etuajouituksen kanssa mahdollistaa vaivattoman hallinnan syvässä lumessa samalla kun 20 x 154 x 1,8" Cobra-telamatto tarjoaa uskomattoman kantavuuden ja pidon.



Rotax® 850 E-TEC® -moottori

Kaksitahtimoottoreiden edistyksellisimmän suorasuihkutustekniikan seuraava sukupolvi. Kestävä ja luotettava moottori, jossa on hyödynnetty nelitahtimoottoreista ja autoteollisuudesta tuttuja teknologioita.



pDrive™ -kytkin

Kytkimen nopeat ja kitkattomat kaksoisrullat siirtävät voiman perinteisten liukunastojen sijaan. Ominaisuuksiin kuuluvat myös erittäin herkkä vastaavuus kuormituksen vaihteluun, erinomainen kierrosluvun ylläpitotarkkuus ja keveys.



Multi-LinQ-levy

LinQ-kiinnitysratkaisujen muuntamiseen. Voidaan käyttää kapea- tai leveämatoisiin moottorikelkkoihin räätälöityjen LinQ-lisävarusteiden kiinnittämiseen. Kuormankantokyky 56,7 kg.



4,5 tuuman digitaalinen näyttö

Täysin digitaalinen LCD-mittari, jossa on matalampi katselukulma. Tiedot ovat helposti luettavissa joko seisten tai istuen.



Nivelletty SC™-5U-telasto

Tarjoaa maksimaalisen pidon, kun peruutetaan syvässä lumessa ja lukittuna, kun vedetään kuormaa.