

2021

SKANDIC SPORT

UUSI

// UUTUUDET

- REV® Gen4 -runko, leveä rakenne
- Rotax® 600 EFI -moottori
- 4,5" digitaalinäyttö
- Pilot 7.4 -sukset
- Ja paljon enemmän!

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- LTS-teleskooppietujousitus
- Nivelletty SC™-5U-telasto, jossa toisella puolella lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- 20 x 154 x 1,2" Utility WT -telamatto
- Vakiosähkökäynnistin
- Keskipitkä tuulilasi ja tuulisuojat
- Yhdenistuttava, modulaarinen istuin takasäilytystilalla
- pDrive™-kytkin ja liukumuovit
- Syvään lumeen tarkoitettuja profiloituneita astinlaudoja suurilla rei'illä
- Sähköinen RER™-peruutusvaihe



SKANDIC® SPORT 600 EFI KUVASSA

ROTAX®-MOOTTORI

600 EFI

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen,
Sylinteriluku	2
Sylinteritilavuus	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosuku	7 500 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelu polttoainetyyppi	Lyijytön 95
Polttoainesäiliö	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ liukumuoveilla
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	2 400 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Suuren pyörän hammasluku	49
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	185 mm
Vetopyörän väli	75 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletka

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskenvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuiskenvaimennin	Motion Control
Takaiskenvaimennin	HPG™
Takajousituksen joustomatka	239 mm

VÄRI

Catalyst Grey / Black

MITAT

Kokonaispituus	3 259 mm
Kokonaisleveys	1 089 mm
Kokonaiskorkeus	1 369 mm
Raideleveys	889 mm
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	Utility WT 154 x 20 x 1,2" (3 923 x 500 x 32 mm)

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Leveä rakenne
Sukset	Pilot™ DS2
Istuimet	Yhdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen takana
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukut
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutus	RER™
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppe	4,5 tuuman digitaalinäyttö
Tuulilasi	430 mm
Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Puskurit [etu/taka]	Vakio/vakio

ski-doo



SSSKANDICCS




SKANDIC® SPORT 600 EFI KUVASSA

// MUUT OMINAISUUDET



REV® Gen4 -runko

Kevyt ja vankkarakenteinen, soveltuu 20-tuumaisille telamatoille parantaen kantavuutta ja pitoa. Mahdollistaa tarkan käsiteltävyyden ja avoimen ohjaamon hyödyt. Parasta mukavuutta ja suorituskykyä umpihangessa ja reitillä.



Rotax® 600 EFI -moottori

600 cm³ moottoriin ruiskutettua polttoainetta tuottaa 85 hevosvoimaa ja erinomaisen polttoainetalouden. Suunniteltu perustuen malliin 600R E-TEC todistetulla luotettavuudella ja hallittavuudella - höystettynä reilulla määrällä hauskanpitoa.



Pilot™ DS2 -sukset

Suunniteltu antamaan paremmat peruutusominaisuudet, lisää kantavuutta maastossa ja parempi ohjattavuus reittiajossa ja kuormia kuljetettaessa.



Nivelletty SC™-5U-telasto

Tarjoaa maksimaalisen pidon, kun peruutetaan syvässä lumessa ja lukittuna, kun vedetään kuormaa.



LTS-etujousitus

Etujousituksen ainutlaatuinen teleskooppirakenne mahdollistaa laajan ja sileän pohjan, jonka kantavuus syvässä lumessa on omaa luokkaansa.



4,5 tuuman digitaalinenäyttö

Täysin digitaalinen LCD-mittari, jossa on matalampi katselukulma. Tiedot ovat helposti luettavissa joko seisten tai istuen.