

2021 TUNDRA LT **UUSI**

// UUTUUDET

- REV® Gen4 -runko, leveä rakenne
- Rotax® 600 EFI -moottori saatavana
- 4,5" digitaalinäyttö
- Ja paljon enemmän!

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 600 ACE™ -moottori 650 W:n magneetolla saatavana
- Syvään lumeen tarkoitetut profiloitunut astintaudat suurilla rei'illä
- Nivelletty SC™-5U-telasto, jossa toisella puolella lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- 16 x 154 x 1,5" Charger-telamatto
- LTS-teleskooppietujousitus
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Vakiosähkökäynnistin
- HPG™-takaiskunvaimennin
- Vahva takapuskuri vetokoukulla
- LinQ™-kiinnitysarraja (4)
- Matalampi ohjaustangon hihna
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytys

// LISÄOMINAISUUDET

600 ACE™

- iTC™-moottorikartat (Standard, Sport taor ECO*)
- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- Moottoriöljyn jäähdytys
- RF D.E.S.S.™ -avain



TUNDRA™ LT 600 EFI KUVASSA

ROTAX® -MOOTTORI

	600 EFI	600 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen,	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja
Sylinteriluku	2	2
Sylinteritilavuus	599,4 cm ³	600 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierros	7 500 kierr./min.	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Suosittelut polttoainetyypit	Lyijytön 95	Lyijytön 95
Polttoainesäiliö	36 litraa	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	2,1 litraa

VOIMANSIIRTO

	pDrive™ liukumoveilla	eDrive™ 2
Variaattori	QRS	QRS
Kytkeytyminen	2 400 kierr./min.	2 200 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	21	21
Suuren pyörän hammasluku	53	53
Vetopyörän hammasluku	8	8
Vetopyörän halkaisija	185 mm	183 mm
Vetopyörän väli	75 mm	73 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Telasto	cMotion™
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Takaiskunvaimennin	HPG™
Takajousituksen joustomatka	245 mm

VÄRI

Neo Yellow

MITAT

Kokonaispituus	3 259 mm
Kokonaisleveys	994 mm
Kokonaiskorkeus	1 513 mm
Raideleveys	813 mm
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	Charger: 154 x 16 x 1,5" (3 923 x 406 x 38 mm)

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Leveä rakenne
Sukset	Pilot™ DS 2
Istuiimet	Lyhyt kahdenistuttava
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukut
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutus	RER™ (600 EFI) Mekaaninen(600 ACE™)
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5 tuuman digitaalinäyttö
Tuulilasi	394 mm
Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Puskurit (etu/taka)	Vakio / Heavy Duty

ski-doo

A BRP BRAND



TUNDRA




TUNDRA™ LT 600 ACE™ KUVASSA

// MUUT OMINAISUUDET



REV® Gen4 -runko

Kevyt ja vankkarakenteinen, soveltuu 16-tuumaisille telamatoille parantaen kantavuutta ja pitoa. Mahdollistaa tarkan käsiteltävyyden ja avoimen ohjaamon hyödyt. Parasta mukavuutta ja suorituskykyä umpihangessa ja reitillä.



Rotax® 600 EFI -moottori

600 cm³ moottoriin ruiskutettua polttoainetta tuottaa 85 hevosvoimaa ja erinomaisen polttoainetalouden. Suunniteltu perustuen malliin 600R E-TEC todistetulla luotettavuudella ja hallittavuudella - höystettynä reilulla määrällä hauskanpitoa.



Rotax® 600 ACE™ -moottori

Markkinoiden taloudellisin (kulutus vain 8 l / 100 km*), ja huoltotarve on erittäin vähäinen. Nelitahtinen EFI-rivimoottori, teho 60 hv**. Älykäs kaasunhallinta (ITC) ohjaa kaasua elektronisesti ja tarjoaa kolme ajotilaa (Sport, Standard, ECO), jotka ovat vaihdettavissa ajon aikana. Lisäksi tarjolla on valinnainen sormikaasun käyttö.

*Tiedot perustuvat sisäiseen reittitestaukseen ECO-tilassa.
**Metrinen hevosvoima on mitattu sisäisessä dynamometristissä optimaalisissa olosuhteissa.



Astinlaudat suurilla rei'illä

Astinlautojen isot reiät estävät lumen kertymisen astinlaudoille. Korkea ja voimakkaasti kuvioitu reuna lisää astinlaudan jäykkyyttä ja takaa ajosaappaan pidon astinlaudoilla.



LinQ™-kuormajärjestelmä

LinQ-kiinnitysjärjestelmä tarjoaa vaivattoman tavan kiinnittää kelkkaan esimerkiksi säilytyslaukkuja tai polttoainekanisterin muutamassa sekunnissa.



Nivelletty SC™-5U-telasto

Tarjoaa maksimaalisen pidon, kun peruutetaan syvässä lumessa ja lukittuna, kun vedetään kuormaa.