

# 2021 EXPEDITION SE

## // HVA ER NYTT

- Stort panorama 7,8" bredt LCD fargedisplay tilgjengelig
- HPG dempere foran og i senter

## // PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 900 ACE™ turbomotor
- pDrive™ variator
- REV® Gen4 plattform med bredt karosseri
- 20" bred Multi-LinQ plate med 56,7 kg lastekapasitet.
- SC™-5U leddet fjæring bak med låsemekanisme på en side (verktøy ikke nødvendig)
- Luftstyrt fjæring (ACS)
- 20 x 154" beltevalg: 1,5" Silent Cobra WT eller Silent Ice Cobra WT
- Radiator med vifte
- RF D.E.S.S.™ nøkkel
- Elektro-mekanisk revers
- Avtakbart passasjerstole med oppvarmede håndtak
- Stor LinQ utility lasteboks med 135-liters oppbevaringskapasitet
- Tilhengerfeste
- Batteri med høy kapasitet
- Forover-justerbar styreforhøyer
- Instrumentvalg: 7,2" bredt digitalt display eller stort panorama 7,8" bredt LCD fargedisplay
- 26,5" høy vindskjerm med vindavvisere på siden
- Dreibare speil
- Stigbrett med store åpninger for dyp snø
- Oppvarmet strømuttak for visir (fører)
- Pilot 7.4 ski



EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO VIST

## // EKSTRA HØYDEPUNKTER

### 900 ACE™ TURBO MED 650 W MAGNETO

- Reversibelt gasshåndtak (aktiveres med tommel eller finger)
- Motoroljekjølere
- Effektiv radiator med vifte
- iTC™ motormoduser (Standard, Sport eller ECO®)

## ROTAX® MOTOR

### 900 ACE™ Turbo

Motordetaljer	Væskekjølt, 4-takts D.O.H.C., tørrsump, turboladet
Sylindere	3
Slagvolum	899 ccm
Boring	74 mm
Slaglengde	69,7 mm
Maksimum turtall	7 300 omdr./min.
Innsprøytningssystem	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri 95
Bensintank	42 liter
Oljetank	3,3 liter

## DRIVVERK

Primær variator	pDrive™
Sekundær variator	QRS
Turtall	2 000 omdr./min.
Antall tenner lite kjedehjul	Lo = 3,59:1 utvekslingsforhold
Antall tenner stort kjedehjul	Hi = 2,0:1 utvekslingsforhold
Antall tenner drivhjul	8
Drivhjul diameter	183 mm
Drivhjul tannstigning	73 mm
Bremsesystem	Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange

## FJÆRING

Frontfjæring	RAS™ 3
Frontdemper	HPG™
Forhjuloppheg / fjæringsvei	210 mm
Boggi	SC™-5U
Senterdemper	HPG™
Bakdemper	Luftstyrt fjæring (ACS)
Bakhjulopphegets fjæringsvei	239 mm

## FARGE

Lava Rød/Svart

## DIMENSJONER

Total lengde	3 256 mm
Total bredde	1 200 til 1 240 mm
Total høyde	1 513 mm
Skibredde	975 eller 1 020 mm
Belte (Lengde x bredde x profil)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5" (3 923 x 500 x 38 mm) Silent Ice Cobra WT: 3 923 x 500 x 38 mm (154 x 20 x 1,5") Ekstraustyr

## EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Chassis	Bredt
Ski	Pilot™ 7,4
Sete	Dobbelt modulsete med oppbevaring under setet
Styre	U-format aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak
Styreforhøyer, høyde	Justerbar-120 mm
Starter	Elektrisk
Revers	Elektromekanisk
Oppvarmet gasshåndtak / grep	Standard (fører og passasjer)
Måler	7,2" bredt digitalt display eller stort panorama 7,8" bredt LCD fargedisplay (ekstraustyr)
Vindskjerm	673 mm med speil
Styreskinner	Firkantet 3/8
Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Støtdempere (Foran/bak)	Heavy Duty / Slepekrok

**ski-doo**

A BRP BRAND

# EXPEDITION



EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO VIST

## // HØYDEPUNKTER



### Rotax® 900 ACE™ turbomotor

Med en Rotax-bygget turbolader spesifikt designet for 900 ACE-motoren, får føreren den teknologien som ønskes med pålitelige og kraftfulle ytelser i en avansert motorpakke.



### Easy Shift gir (H-L-N) / med trykknapp-revers

Enkle girskifter med flere girutvekslinger. Pålitelig under store belastninger med høy lastmotstand og optimal smøring. Knapper på styret kopler inn elektromekanisk revers.



### Stor LinQ utility lasteboks

135 liter låsbar og beskyttet oppbevaringskapasitet. Innebygget stativ for øks og sag, pluss festepunkter for strikker og to 16-tommers LinQ-fester på toppen for utvidet tilbehørsbruk.



### Multi-LinQ plate

Standard LinQ fleksibel oppbevaring. Passer til 16- og 20-tommers bredt LinQ-tilbehør for maksimale tilbehørsvalg. Opp til 56,7 kg lastekapasitet.



### SC™-5U leddet fjæring bak

Med egenskaper som gir best mulig grep i dyp snø ved rygging eller låst ved sleping.