

# 2021

# EXPEDITION XTREME

## // PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 850 E-TEC® motor
- pDrive™ variator med klikkere
- RAS™ 3 frontfjæring
- REV® Gen4 plattform med bredt karosseri
- 20" bred Multi-LinQ plate med 56,7 kg lastekapasitet.
- SC™-5U leddet fjæring bak med låsemekanisme på en side (verktøy ikke nødvendig)
- KYB® Pro 36 aluminium piggyback støtdemper med kompresjonsjustering
- HPG™ Plus dempere foran
- 20 x 154 x 1,8" Cobra WT belte
- Justerbar skibredde
- RF D.E.S.S.™ nøkkel
- Lav styrestropp
- 4,5" bredt digitalt display
- Elektrisk start
- Easy Shift gir (H-L-N) med RER™ elektronisk revers
- Radiator med vifte
- Stigbrett med store åpninger for dyp snø
- Pilot™ DS 3 skis
- Fleksible håndgrep



EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC VIST

## ROTAX® MOTOR

### 850 E-TEC®

Motordetaljer	Væskeavkjølt, totakter, eRAVE™
Sylindere	2
Slagvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7 900 omdr./min.
Innsprøytningssystem	E-TEC direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri
Bensintank	95
Oljetank	42 liter
	3,4 liter

## DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS
Turtall	3 800 omdr./min.
Antall tenner lite kjedehjul	Lo = 3,59:1 utvekslingsforhold
Antall tenner stort kjedehjul	Hi = 2,0:1 utvekslingsforhold
Antall tenner drivhjul	8
Drivhjul diameter	183 mm
Drivhjul tannstigning	73 mm
Bremsesystem	Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange

## FJÆRING

Frontfjæring	RAS™ 3
Frontdemper	HPG™ Plus
Forhjulsoffheng / fjæringsvei	220 mm
Boggi	SC™-5U
Senterdemper	HPG™ Plus
Bakdemper	Enkel justering
Bakhjulsoffhengets fjæringsvei	239 mm

## FARGE

Lava rød 

## DIMENSJONER

Total lengde	3 293 mm
Total bredde	1 140 til 1 180 mm
Total høyde	1 280 mm
Skibredde	975 eller 1 020 mm
Belte [Lengde x bredde x profil]	Cobra WT: 154 x 20 x 1,8"

## EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Chassis	Bredt
Ski	Pilot™ DS 3
Sete	Enkelt modulsete med oppbevaring bak
Styre	U-formet aluminium med J-kroker / gripehåndtak / Fleksible håndgrep
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™
Oppvarmet gasshåndtak / grep	Standard
Måler	4,5" bredt digitalt display
Vindskjerm	360 mm
Styreskinner	Firkantet 3/8
Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Støtdempere (Foran/bak)	Heavy Duty / Std

**ski-doo**

A BRP BRAND



# EXPEDITION




EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC VIST

## // HØYDEPUNKTER



### Som en Summit® med en 20" bredt belte

REV® Gen4-plattformen med hybrid RAS 3 frontfjæring leverer uanstrengt manøvrering i dyp snø, mens 20 × 154 × 1,8" Cobra-belte sørger for svært god fremkommelighet og grep.



### Rotax® 850 E-TEC® motor

Neste generasjon av den mest avanserte direkteinnsprøytningsteknologien for totaktere. Utformet med tanke på pålitelighet og holdbarhet med anerkjent 4-takts teknologi.



### pDrive™ variator

Raske og friksjonsfrie doble ruller overfører dreiemomentet i stedet for tradisjonelle skyveknapper. Ultra-responsive skifter, imponerende RPM-konsistens og lett vekt.



### Multi-LinQ plate

Standard LinQ fleksibel oppbevaring. Passer til 16- og 20-tommers bredt LinQ-tilbehør for maksimale tilbehørsvalg. Opp til 56,7 kg lastekapasitet.



### 4,5" bredt digitalt display

Hel-digital LCD instrumentgruppe med flatere synsvinkel skaper et lett synlig informasjonssenter enten føreren sitter eller står.



### SC™-5U leddet fjæring bak

Med egenskaper som gir best mulig grep i dyp snø ved rygging eller låst ved sleping.