

2021 RENEGADE® ADRENALINE

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 900 ACE™ motor
- RAS™ 3 frontfjæring
- REV® Gen4 plattform med bredt karosseri
- pDrive™ variator
- rMotion™ boggi
- 15 x 137 x 1,5" RipSaw® belte
- HPG™ Plus aluminium frontdempere
- Varme i hanskerom med 4 liters oppbevaring
- 4,5" bredt digitalt display
- Gjennomsiktige håndgrep

// EKSTRA HØYDEPUNKTER

ACE™ MOTORER

- iTC™ motormoduser (Standard, Sport eller ECO*)
- Reversibelt gasshåndtak (aktiveres med tommel eller finger)
- Motoroljekjøler



RENEGADE® WT 900 ACE™ VIST

ROTAX® MOTOR

900 ACE™

| | |
|---------------------|---|
| Motordetaljer | Væskekjølt, 4-takts, D.O.H.C., tørrsump |
| Sylindere | 3 |
| Slagvolum | 899 ccm |
| Boring | 74 mm |
| Slaglengde | 69,7 mm |
| Maksimum turtall | 7 250 omdr/min. |
| Innsprøytningsystem | EFI |
| Anbefalt drivstoff | Blyfri 95 |
| Bensintank | 36 liter |
| Oljetank | 3,3 liter |

DRIVVERK

| | |
|-------------------------------|---|
| Primær variator | pDrive™ med glidesko |
| Sekundær variator | QRS |
| Turtall | 2 200 omdr/min. |
| Antall tenner lite kjedehjul | 24 |
| Antall tenner stort kjedehjul | 49 |
| Antall tenner drivhjul | 8 |
| Drivhjul diameter | 183 mm |
| Drivhjul tannstigning | 73 mm |
| Bremsesystem | Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange |

FJÆRING

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Frontfjæring | RAS™ 3 |
| Frontdemper | HPG™ Plus |
| Forhjulsoppheng / fjæringsvei | 220 mm |
| Boggi | rMotion™ |
| Senterdemper | HPG™ |
| Bakdemper | HPG™ |
| Bakhjulsopphengets fjæringsvei | 270 mm |

FARGE

Sunburst Gul / Svart

DIMENSJONER

| | |
|----------------------------------|--|
| Total lengde | 3 038 mm |
| Total bredde | 1 217 mm |
| Total høyde | 1 267 mm |
| Skibredde | 1 077 mm |
| Belte (Lengde x bredde x profil) | RipSaw®: 3 487 x 381 x 38 mm (137 x 15 x 1,5") |

EGENSKAPER

| | |
|------------------------------|---|
| Plattform | REV® Gen4 |
| Chassis | Bredt |
| Ski | Pilot™ DS2 |
| Sete | Trail med oppbevaring |
| Styre | U-formet aluminium med J-kroker / transparente håndbeskyttere |
| Styreforhøyer, høyde | 120 mm |
| Starter | Elektrisk |
| Revers | Mekanisk |
| Oppvarmet gasshåndtak / grep | Standard |
| Måler | 4,5" bredt digitalt display |
| Vindskjerm | 360 mm |
| Styreskinner | Firkantet 3/8 |
| Karbid-konfigurering | 102 mm ved 90° |
| Støtdempere (Foran/bak) | Std / Std |

ski-doo



RRRENEGADEEE



RENEGADE® WT 900 ACE™ VIST

// HØYDEPUNKTER



rMotion™ boggi

Setter standarden for egenskaper, komfort og justeringsmuligheter.



LinQ™ lastesystem (ekstraustyr)

Vårt LinQ festesystem er et enkelt system for festing av vesker eller en drivstoffkanne på snøscooteren på få sekunder.



4,5" bredt digitalt display

Hel-digital LCD instrumentgruppe med flatere synsvinkel skaper et lett synlig informasjonssenter enten føreren sitter eller står.



RAS™ 3 frontfjæring

Stabil og presis fjæringsdesign og geometri foran, optimalisert for REV Gen4 plattformen.