

# 2021

# RENEGADE® X-RS®

## // HVA ER NYTT

- rMotion™ X fjæring bak med to justerbare overføringsinnstillinger
- RAS™ X fjæring foran med bredere og justerbar skibredde
- Stort panorama 7,8" bredt LCD fargedisplay tilgjengelig

## // PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 850 E-TEC® og 900 ACE™ turbomotorer
- pDrive™ variator
- REV® Gen4 plattform med smalt design (850 E-TEC®) eller bredt design (900 ACE™ Turbo) karosseri
- Forover-justerbar styreforhøyer
- KYB® Pro 36 frontdempere og KYB® Pro 40 bakdempere, aluminium piggybackdempere med Easy-Adjust kompresjonsjustering (22 klikker)
- Brembo racingbremses med stålomspunnen bremseslange
- Gjennomsiktige håndgrep
- Bakgrunnsbelyst multifunksjon styrekontroll
- Instrumentvalg: 7,2" bredt digitalt display eller stort panorama 7,8" bredt LCD fargedisplay
- RS stigbrett
- Framflyttet styreposisjon (850 E-TEC®)
- Styresystem
- 15 x 137" beltevalg: 1,5" Ice Ripper XT

## // EKSTRA HØYDEPUNKTER

### 900 ACE™ TURBO

- iTC™ motormoduser (Standard, Sport eller ECO®)
- Reversibelt gasshåndtak (aktiveres med tommel eller finger)
- Motoroljekjølør

### ROTAX® MOTOR

	850 E-TEC®	900 ACE™ Turbo
Motordetaljer	Væskeavkjølt, totakter, eRAVE™	Væskekjølt, 4-takts, D.O.H.C., tørrsump
Sylindere	2	4
Slagvolum	849 ccm	899 ccm
Boring	82 mm	74 mm
Slaglengde	80,4 mm	69,7 mm
Maksimum turtall	7 900 omdr/min.	7 750 omdr/min.
Innsprøytningssystem	E-TEC direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri 95	Blyfri 95
Bensintank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,3 liter

### DRIVVERK

	850 E-TEC®	900 ACE™ Turbo
Primær variator	pDrive™ med klikkere	pDrive™
Sekundær variator	QRS	QRS
Turtall	2 900 omdr/min.	2 200 omdr/min.
Antall tenner lite kjedehjul	23	25
Antall tenner stort kjedehjul	45	45
Antall tenner drivhjul	8	8
Drivhjul diameter	183 mm	183 mm
Drivhjul tannstigning	73 mm	73 mm
Bremsesystem	Brembo racingbremses med stålomspunnen bremseslange	Brembo racingbremses med stålomspunnen bremseslange

### FJÆRING

	850 E-TEC®	900 ACE™ Turbo
Frontfjæring	RAS™ X	RAS™ X
Frontdemper	KYB® Pro 36 Easy-Adjust	KYB® Pro 36 Easy-Adjust
Forhjulsoppheng / fjæringsvei	265 mm	265 mm
Boggi	rMotion™ X	rMotion™ X
Senterdemper	KYB® Pro 40 Easy-Adjust	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Bakdemper	KYB® Pro 40 Easy-Adjust	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Bakhjulsopphengets fjæringsvei	292 mm	292 mm



Farger kun til vårmodell

### BACKCOUNTRY™ X-RS® 154 850 E-TEC® VIST



Farger kun til vårmodell

### RENEGADE® X-RS® 900 ACE™ TURBO VIST

### FARGE

Sunburst Gul / Svart  Kun våren

Svart 

### DIMENSJONER

Total lengde	3 038 mm
Total bredde	1 209, 1 232, 1 255 mm
Total høyde	1 267 mm
Skibredde	1 069, 1 092, 1 115 mm
Belte	Ice Ripper XT:
(Lengde x bredde x profil)	3 487 x 381 x 38 mm (137 x 15 x 1,5")

### EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Chassis	Smal design (850 E-TEC®) Bred design (900 ACE™ Turbo)
Ski	Pilot™ DS 2
Sete	Trail performance sete (850 E-TEC®) Trail sete med oppbevaring (900 ACE™ Turbo)
Styre	U-formet aluminium med J-kroker / Transparente håndbeskyttere
Styreforhøyer, høyde	Justerbar-120 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™ (850 E-TEC®) Mekanisk (900 ACE™ Turbo)
Oppvarmet gasshåndtak / grep	Standard
Måler	7,2" bredt digitalt display eller stort panorama 7,8" bredt LCD fargedisplay (kun vårmodell)
Vindskjerm	Tilvalg
Styreskiner	Rund 1/2
Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Støtdempere (Foran/bak)	Std / Std

**ski-doo**

A BRP BRAND



TØ-TAKTS MOTOR



Farger kun til vårmodell

BACKCOUNTRY™ X-RS® 154 850 E-TEC® VIST



RENEGADE® X-RS® 850 E-TEC® VIST

FIRE-TAKTS MOTOR



Farger kun til vårmodell

RENEGADE® X-RS® 900 ACE™ TURBO VIST



RENEGADE® X-RS® 900 ACE™ TURBO VIST

## // HØYDEPUNKTER



### RAS™ X fjæring foran

Bedre svingegenskaper og presisjonsmanøvrering under alle forhold. Utviklet sammen med rMotion X boggi for å heve standarden blant løype-snoscooterens chassisytelser. Brederer, justerbar skibredde og +10 mm slaglengde i fjæringen gir maksimal stabilitet, egenskaper og komfort.



### rMotion™ X boggi

Bygget over de samme prinsippene som rMotion-fjæringen er anerkjent for. Fullstendig redesignet for uovertruffen absorbering av humper og usedvanlig høy komfort. Lengre fremre arm med eksklusiv justerbar vinkeldesign matcher perfekt med RAS X fremre fjæring og skaper fantastiske svingegenskaper i løypene.



### Rotax® 850 E-TEC® motor

Neste generasjon av den mest avanserte direkteinnsprøytningsteknologien for totaktere. Utformet med tanke på pålitelighet og holdbarhet med anerkjent 4-takts teknologi.



### Rotax® 900 ACE™ turbomotor

Med en Rotax-bygget turbolader spesifikt designet for 900 ACE-motoren, får føreren den teknologien som ønskes med pålitelige og kraftfulle ytelser i en avansert motorpakke.



### Pilot™ DS 2 ski

Med enestående grep i svingene og ubetydelig vingling.



### Stort panorama 7,8" bredt LCD fargedisplay tilgjengelig

Widescreen-display i full farge lar føreren tilpasse kjøringen sin etter egne behov. Velg den informasjonen du foretrekker om snoscooteren din, og se app-integrert informasjon på en delt skjerm med GPS, Bluetooth musikk, hjelm-til-hjelm-kommunikasjon og mye annet.