

2021 SKANDIC SPORT **NY**

// HVA ER NYTT

- REV® Gen4 plattform med bredt karosseri
- Rotax® 600 EFI motor
- 4,5" bredt digitalt display
- Pilot 7.4 ski
- Og mye mer!

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- LTS teleskopisk frontfjæring
- SC™-5U leddet fjæring bak med låsemekanisme på en side (verktøy ikke nødvendig)
- 20 x 154 x 1,2" Utility WT belte
- Standard elektrisk starter
- Middels vindskjerm med vindavvisere
- 1-up modulært sete med oppbevaring bak
- pDrive™ variator med glidesko
- Stigbrett med store åpninger for dyp snø
- RER™ elektronisk revers



SKANDIC® SPORT 600 EFI VIST

ROTAX® MOTOR

600 EFI

Motor detaljer	Væskeavkjølt, totakter
Sylindere	2
Slagvolum	599,4 ccm
Boring	72,3 mm
Slaglengde	73 mm
Maksimum turtall	7 500 omdr./min.
Innsprøytningssystem	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri 95
Bensintank	42 liter
Oljetank	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ med glidesko
Sekundær variator	QRS
Turtall	2 400 omdr./min.
Antall tenner lite kjedehjul	21
Antall tenner stort kjedehjul	49
Antall tenner drivhjul	8
Drivhjul diameter	185 mm
Drivhjul tannstigning	75 mm
Bremsesystem	Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange

FJÆRING

Frontfjæring	LTS
Frontdemper	Motion Control
Forhjuloppheg / fjæringsvei	150 mm
Boggi	SC™-5U
Senterdemper	Motion Control
Bakdemper	HPG™
Bakhjulopphegets fjæringsvei	239 mm

FARGE

Catalyst Grå / Svart

DIMENSJONER

Total lengde	3 259 mm
Total bredde	1 089 mm
Total høyde	1 369 mm
Skibredde	889 mm
Belte (Lengde x bredde x profil)	Utility WT 3 923 x 500 x 32 mm (154 x 20 x 1,2")

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Chassis	Bredt
Ski	Pilot™ DS2
Sete	Enkelt modulsete med oppbevaring bak
Styre	U-formet aluminium med J-kroker
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™
Oppvarmet gasshåndtak / grep	Standard
Måler	4,5" bredt digitalt display
Vindskjerm	430 mm
Styreskinner	Firkantet 3/8
Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Støtdempere (Foran/bak)	Std / Std

ski-doo



SSSKANDIC




SKANDIC® SPORT 600 EFI VIST

// HØYDEPUNKTER



REV® Gen4 plattform

Lett, sterk og solid, bygget for 20-tommers brede belter for maksimal fremkommelighet og grep, kombinert med presis manøvrering og fordelene med åpent førerhus. Maksimal komfort og praktiske løsninger både i og utenfor løypene.



Rotax® 600 EFI motor

600 ccm-klasse drivstoffinnsprøytet motor leverer 85 hestekrefter og førsteklasses drivstofføkonomi til en usedvanlig god pris. Utviklet på basis av 600R E-TEC med anerkjent pålitelighet og uproblematisk eierskap som kjerneverdi med moro-faktor på kjøpet.



Pilot™ DS2 ski

Utviklet for å levere bedre egenskaper ved rygging, bedre flyt utenfor løypene og mer positiv styring i løypene og ved trekking av tilhenger.



SC™-5U leddet fjæring bak

Med egenskaper som gir best mulig grep i dyp snø ved rygging eller låst ved sleping.



LTS frontfjæring

Bransje-eksklusiv teleskopfjæring foran sørger for en stor, flat bunnpanne og usedvanlig flyt i dyp snø.



4,5" bredt digitalt display

Hel-digital LCD instrumentgruppe med flatere synsvinkel skaper et lett synlig informasjonssenter enten føreren sitter eller står.