

2021 SUMMIT® X®

// HVA ER NYTT

- Kort tunnel med lett snøskjerm bak
- 4,5" bredt digitalt display
- Lett skispindel og revidert skistopper for å redusere skimotstanden og forbedre forutsigbarheten ved kjøring i krevende skråninger
- Styre og håndgrep med liten diameter
- Lav styrestropp
- Svært kompakt og lett sete for kjøring i dyp snø

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- REV® Gen4 plattform med smalt karosseri
- Rotax® 850 E-TEC® motor
- E-TEC® SHOT™ starter
- Profil stigbrett i full lengde med store åpninger
- tMotion™ fjæring med med isrivere
- PowderMax® lett med FlexEdge™ beltevalg: 16 x 154 / 165 x 3,0"
- ULTIMATE fargevalg med panelomslag: Førsteklasses utseende og finish, maksimal beskyttelse



SUMMIT® X® 165 850 E-TEC® VIST

ROTAX® MOTOR

850 E-TEC®

Motordetaljer	Væskeavkjølt, totakter, eRAVE™
Sylindere	2
Slagvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7 900 omdr/min.
Innsprøytningsystem	E-TEC® direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri 95
Bensintank	36 liter
Oljetank	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS
Turtall	3 300 omdr/min.
Antall tenner lite kjedehjul	21
Antall tenner stort kjedehjul	53
Antall tenner drivhjul	6
Drivhjul diameter	164 mm
Drivhjul tannstigning	89 mm
Bremssystem	Brembo racingbremser med stålomspunnen bremseslange

FJÆRING

Frontfjæring	RAS™ 3
Frontdemper	HPG™ Plus
Forhjulsoffheng / fjæringsvei	215 mm
Boggi	tMotion™
Senterdemper	HPG™ Plus
Bakdemper	HPG™ Plus
Bakhjulsoffhengets fjæringsvei	239 mm

FARGE

ULTIMATE Intense Blå / Hvit

Svart

DIMENSJONER

Total lengde	3 188 mm 3 299 mm
Total bredde	1 080 til 1 110 mm
Total høyde	1 395 mm
Skibredde	910 eller 950 mm
Belte (Lengde x bredde x profil)	PowderMax® lett med FlexEdge™: 154 x 16 x 3,0" [3 912 x 406 x 76 mm] 165 x 16 x 3,0" [4 178 x 406 x 76 mm]

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Chassis	Smalt
Ski	Pilot™ DS 3
Sete	Ultrakompakt og lett vekt for dyp snø
Styre	U-formet aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak
Styreforhøyer, høyde	165 mm
Starter	SHOT
Revers	RER™
Oppvarmet gasshåndtak / grep	Standard
Måler	4,5" digitalt display
Vindskjerm	Tilvalg
Styreskinner	Firkantet 3/8
Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Støtdempere (Foran/bak)	Std / Std

ski-doo

A BRP BRAND





SUMMIT® X® 165 850 E-TEC® VIST

// HØYDEPUNKTER



pDrive™ variator

Raske og friksjonsfrie doble ruller overfører dreiemomentet i stedet for tradisjonelle skyveknapper. Ultra-responsive skifter, imponerende RPM-konsistens og lett vekt.



E-TEC® SHOT™ starter

Starting ved å trykke på en knapp og nesten ingen ekstra vekt. Bruker energi lagret i lett kondensator for å drive magneto og med E-TEC® teknologi som starter motoren.



Kort tunnel

Kortere tunnel uten skvettlapp med bedre egenskaper i dyp snø, bedre klaring og lettere totalvekt. Standard skjerm bak med LinQ-klare festepunkter.



Forbedrede profil stigbrett

Ekstruderte gitterbrett i full lengde og med store åpninger sørger for bedre fremkommelighet og suverent grep. Flatere fotstilling gir komfort og kontroll.



4,5" bredt digitalt display

Hel-digital LCD instrumentgruppe med flatere synsvinkel skaper et lett synlig informasjonssenter enten føreren sitter eller står.