

# 2021 EXPEDITION SE

## // NYHETER

- 7,8-tums LCD-färgdisplay i panoramaformat finns
- HPG-stötdämpare, fram och center

## // NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 900 ACE™ Turbo-motor
- pDrive™-variator
- REV® Gen4-plattform med bred kaross
- 20-tums Multi-LinQ-platta med 56,7 kg lastkapacitet
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanism på ena sidan (inga verktyg behövs)
- Luftfjädring (ACS)
- 508 × 3 911 mm (20 × 154") drivbandsalternativ: 1,5-tums Silent Cobra WT eller Silent Ice Cobra WT
- Luftkyld kylare med fläkt
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Elektromekanisk backväxel
- Lösttagbart passagerarsäte och med eluppvärmda handtag
- Ultrastor LinQ Utility-lastbox med 135 L förvaringsutrymme
- Dragkrok
- Hög batterikapacitet
- Styrhøjare justerbar framåt
- Instrumentalternativ: 7,2-tums digital display eller stor 7,8-tums LCD-färgdisplay i panoramaformat
- 27,5-tums ultrahög vindruta med sidovindavvisare
- Vridbara backspeglar
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- Eluttag för eluppvärmt förarvisir
- Pilot 7.4-skidor

## // EXTRA FUNKTIONER

### 900 ACE™ TURBO MED 650 W-GENERATOR

- Vridbart gasreglage (tum- eller fingermanövrering)
- Oljekylare
- iTC™-körlägen (Standard, Sport eller ECO<sup>1</sup>)
- Högeffektiv luftkyld kylare med fläkt

## ROTAX®-MOTOR

	900 ACE™ Turbo
Motordetaljer	Vätskekyld, DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump, turboladdad
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899 cc
Cylinderdiameter	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7 300 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt 95
Bränsletank	42 L
Oljetank	3,3 L

## DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™
Sekundärvariator	QRS
Inkoppling	2 000 r/min
Antal kuggar, övre drev	Låg = 3,59:1
Antal kuggar, nedre drev	Hög = 2,0:1
Antal kuggar, drivhjul	8
Diameter, drivhjul	183 mm
Delning, drivhjul	73 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål

## FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Framre stötdämpare	HPG™
Framfjädringens fjädringsväg	210 mm
Bakfjädring	SC™-5U
Centerstötdämpare	HPG™
Bakre stötdämpare	Luftfjädring, ACS (Air Control Suspension)
Bakfjädringens fjädringsväg	239 mm



EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO VISAS

## FÄRG

Lava Red/svart

## MÅTT

Längd	3 256 mm
Bredd	1 200 till 1 240 mm
Höjd	1 513 mm
Spårvidd	975/1 020 mm
Drivband (längd × bredd × profil)	Silent Cobra WT: 3 911 × 508 × 38 mm (154 × 20 × 1,5") Silent Ice Cobra WT: 3 911 × 508 × 38 mm (154 × 20 × 1,5") att.

## FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Bred utformning
Skidor	Pilot™ 7.4
Säte	Modulär, tvåsitsig med förvaringsutrymme under sätet
Styre	U-form aluminium med J-hook/lågt grepphandtag
Styrhøjare	Justerbar, 120 mm
Start	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Eluppv. gasreglage/handtag	Standard (förare och passagerare)
Instrumenttyp	7,2-tums digital display 7,8-tums LCD-färgdisplay (tillv.)
Vindruta	673 mm med speglar
Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Coromantstyrstål	102 mm/90°
Stötfångare (fram/bak)	Förstärkt/dragkrok

**ski-doo**



# EXPEDITION



EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO VISAS

## // NYCKELEGENSKAPER



### Rotax® 900 ACE™ Turbo-motor

Den egenutvecklade Rotax-turboladdaren konstruerad specifikt för 900 ACE-motorn ger dig avancerad teknik i kombination med högsta prestanda.



### Easy Shift-växellåda (H-L-N) med knappstyrd back

Lätt att växla med flera utväxlingsförhållanden. Byggt för att vara tillförlitlig i alla lägen, med högt lastmotstånd och optimal smörjning. Den elektromekaniska backväxeln läggs i med en knapp på handtaget.



### Ultrastor LinQ Utility-lastbox

135 L låsbar, väderbeständig lagringskapacitet. Inbyggd yx- och såghållare, med fästmöjligheter för gummiliner samt två 16-tums LinQ-fästningar upptill för utökade användningsmöjligheter av tillbehör.



### Multi-LinQ-platta

Anpassningsbar LinQ-standardförvaring. Passar för 16- och 20-tums LinQ-tillbehör för att maximera antalet tillbehörsväl. Upp till 56,7 kg lastkapacitet.



### SC™-5U ledad boggi

Med inställningar som ger maximalt grepp vid backning i djupsnö eller en spärr vid dragning.