

# 2021 EXPEDITION SPORT

## // NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 900 ACE™-motor med 420 W-generator finns
- REV® Gen4-plattform med bred kaross
- pDrive™-variator
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanism på ena sidan (inga verktyg behövs)
- 406 x 3 911 x 38 mm (16 x 154 x 1,5") Charger-drivband
- RAS™ 3-framfjädring
- Justerbar spårvidd
- Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål
- Förstärkt bakre stötfångare dragkrok
- Tvåsitsigt säte med löstagbart LinQ-passageraryggstöd och handtag
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- LinQ™-monteringsatts (4)

## // EXTRA FUNKTIONER

### ACE™-MOTORER

- Luftkyld kylare med fläkt
- Vridbart gasreglage (tum- eller fingermanövrering)
- iTC™-körlägen (Standard, Sport eller ECO)
- Oljekylare
- RF D.E.S.S.™-nyckel



EXPEDITION® SPORT 900 ACE™ VISAS

### ROTAX®-MOTOR

#### 900 ACE™

Motordetaljer	Vätskekyld DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899 cc
Cylinderdiameter	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7 250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt 95
Bränsletank	42 L
Oljetank	3,3 L

### DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med glidskenor
Sekundärvariator	QRS
Inkoppling	2 200 r/min
Antal kuggar, övre drev	24
Antal kuggar, nedre drev	49
Antal kuggar, drivhjul	8
Diameter, drivhjul	183 mm
Delning, drivhjul	73 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål

### FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	HPG™
Framfjädringens fjädringsväg	210 mm
Bakfjädring	SC™-5U
Centerstötdämpare	HPG™
Bakre stötdämpare	HPG™
Bakfjädringens fjädringsväg	239 mm

### FÄRG

Vit/svart

### MÅTT

Längd	3 309 mm
Bredd	1 140–1 180 mm
Höjd	1 513 mm
Spårvidd	975/1 020 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	Charger: 3 911 x 406 x 38 mm (154 x 16 x 1,5")

### FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Bred utformning
Skidor	Pilot™ DS 2
Säte	Tvåsitsigt
Styre	U-format aluminiumstyre med J-hook
Styrhjäjare	145 mm
Start	Elastart
Backväxel	Mekanisk
Eluppv. gasreglage/handtag	Standard (endast förare)
Instrumenttyp	4,5-tums digital display
Vindruta	673 mm
Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Coromantstyrstål	102 mm/90°
Stötfångare (fram/bak)	Std/förstärkta med dragkrok

**ski-doo**

A BRP BRAND



# EXPEDITION



EXPEDITION® SPORT 900 ACE™ VISAS

## // NYCKELEGENSKAPER



### REV® Gen4-plattform

Lättviktig, stark och hållbar – byggd för att rymma 16 tum breda spår för maximal flytförmåga och grepp, och samtidigt ge den precisa hantering och fördelarna som följer med en öppen förarplats. Maximal komfort och kapacitet på och vid sidan av leden.



### SC™-5U ledad boggi

Med inställningar som ger maximalt grepp vid backning i djupsnö eller en spår vid dragning.



### Ultrahög vindruta

Utformad för att bättre hålla vinden borta från förare och passagerare.



### Tvåsidigt säte med löstagbart LinQ-passageraryggstöd och handtag

Ta enkelt bort eller sätt dit passageraryggstödet och handtagen med LinQ-systemet.



### 4,5-tums digital display

Heldigital LCD-instrumentbräda med plan betraktningvinkel för ett informationscenter som lätt kan läsas i sittande eller stående ställning.