

2021 SKANDIC SPORT

NYTT

// NYHETER

- REV® Gen4-plattform med bred kaross
- Rotax® 600 EFI-motor
- 4,5-tums digital display
- Pilot 7.4-skidor
- Och mycket mer!

// NYCKELEGENSKAPER

- LTS-teleskopfjädring fram
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanism på ena sidan (inga verktyg behövs)
- 406 × 3 911 × 30 mm (20 × 154 × 1,2") Utility WT-drivband
- Elstart som standard
- Medelhög vindruta med vindavvisare
- Ensitsigt modulärt säte med förvaringsutrymme bak
- pDrive™-koppling med glidskenor
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- RER™ elektronisk backväxel



SKANDIC® SPORT 600 EFI VISAS

ROTAX®-MOTOR

600 EFI

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Motor detaljer | Vätskekyld, tvåtakts |
| Antal cylindrar | 2 |
| Cylindervolym | 599,4 cc |
| Cylinderdiameter | 72,3 mm |
| Slaglängd | 73 mm |
| Maximalt varvtal | 7 500 r/min |
| Bränslesystem | EFI |
| Rekommenderad bränsletyp | Blyfritt 95 |
| Bränsletank | 42 L |
| Oljetank | 3,4 L |

DRIVLINJA

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Primärvariator | pDrive™ med glidskenor |
| Sekundärvariator | QRS |
| Inkoppling | 2 400 r/min |
| Antal kuggar, övre drev | 21 |
| Antal kuggar, nedre drev | 49 |
| Antal kuggar, drivhjul | 8 |
| Diameter, drivhjul | 185 mm |
| Delning, drivhjul | 75 mm |
| Bromssystem | Brembo-broms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål |

FJÄDRING

| | |
|------------------------------|----------------|
| Framfjädring | LTS |
| Framre stötdämpare | Motion Control |
| Framfjädringens fjädringsväg | 150 mm |
| Bakfjädring | SC™-5U |
| Centerstötdämpare | Motion Control |
| Bakre stötdämpare | HPG™ |
| Bakfjädringens fjädringsväg | 239 mm |

FÄRG

Catalyst Grey/svart

MÅTT

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Längd | 3 259 mm |
| Bredd | 1 089 mm |
| Höjd | 1 369 mm |
| Spårvidd | 889 mm |
| Drivband (längd × bredd × profil) | Utility WT 3 911 × 508 × 30 mm (154 × 20 × 1,2") |

FUNKTIONER

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Chassi | REV® Gen4 |
| Kaross | Bred utformning |
| Skidor | Pilot™ DS2 |
| Säte | Modulär, ensitsigt, med förvaring bak |
| Styre | U-format aluminiumstyre med J-hook |
| Styrhøjare | 145 mm |
| Start | Elstart |
| Backväxel | RER™ |
| Eluppv. gasreglage/handtag | Standard |
| Instrumenttyp | 4,5-tums digital display |
| Vindruta | 430 mm |
| Styrskena | Kvadratisk 3/8" (12,7 mm) |
| Coromantstyrstål | 102 mm/90° |
| Stötfångare (fram/bak) | Std/std |

ski-doo

A BRP BRAND



SSSKANDIC




SKANDIC® SPORT 600 EFI VISAS

// NYCKELEGENSKAPER



REV® Gen4-plattform

Lättviktig, stark och hållbar – byggd för att rymma 20 tum breda spår för maximal flytförmåga och grepp, och samtidigt ge den precisa hantering och fördelarna som följer med en öppen förarplats. Maximal komfort och kapacitet på och vid sidan av leden.



Rotax® 600 EFI-motor

En motor i 600 cc-klassen med bränsleinsprutning som levererar 85 hästkrafter och enastående ekonomi, vilket gör den ytterst prisvärd. Med en design som baseras på 600R E-TEC med beprövad tillförlitlighet och smidigt ägande utlovas rejält uppskruvad körglädje.



Pilot™ DS2-skidor

Utformade för att underlätta backning, ge bättre bärförmåga i terrängen och en mer aktiv styrning på leder och vid transport av laster.



SC™-5U ledad boggi

Med inställningar som ger maximalt grepp vid backning i djupsnö eller en spärr vid dragning.



LTS-framfjädring

Branschexklusiv teleskopframfjädring möjliggör ett stort, plant bukskydd med överträffad bärförmåga i djupsnö.



4,5-tums digital display

Heldigital LCD-instrumentbräda med plan betraktningssvinkel för ett informationscenter som lätt kan läsas i sittande eller stående ställning.