

# 2023 EXPEDITION® LE



REV Gen 4 -pohjainen Expedition LE tarjoaa kuljettajille kaikki mahdollisuudet reittien tutkimiseen ja kovaan työntekoon – se on markkinoiden monipuolisin kelkka.



EXPEDITION LE 900 ACE TURBO  
KUVASSA

## // UUTUDET

- Saatavilla kolmella eri Rotax®-moottorilla: 900 ACE™ Turbo R, 900 ACE Turbo ja 900 ACE
- Saatavilla 20" tai 24" telamatolla

## // PAKETIN KOHOKOHDAT

- 20" Multi-LinQ-levy, kuormankantokyky 56 kg
- RAS™ X crossover -etujousitus
- SC<sup>1</sup>-5U nivelletty telasto, jossa lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- Syvään lumeen tarkoitetut astinlaudat suurilla reijillä
- Irrotettava matkustajan istuin lämmitetyillä kädensijoilla
- Vetokoukku
- Korkean kapasiteetin akku
- Easy-Shift-vaihteisto (H-L-N) elektromeekaanisella peruutusvaihteella
- 23" ultrakorkea tuulilasi, jossa sivuilmanohjaimet
- Kääntyvät taustapeilit
- Pilot™ 7.4 -sukset
- Virtaliitännä lämmitettävälle kuljettajan visiirille
- Matalampi ohjaustangon hihna
- pDrive™-kytkin

### ROTAX-MOOTTORI

	900 ACE TURBO R	900 ACE TURBO	900 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., kuivasumppu, turboahdettu	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., kuivasumppu, turboahdettu	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku – Iskutilavuus	3 – 899 cm <sup>3</sup>	3 – 899 cm <sup>3</sup>	3 – 899 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus (mm)	73 – 69,7	73 – 69,7	73 – 69,7
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI	EFI
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön – 95	Lyijytön – 95	Lyijytön – 95
Polttoainesäiliö (litraa)	42	42	42
Öljysäiliön tilavuus (litraa)	3,3	3,3	3,3

### VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive	pDrive	pDrive
Variaattori	QRS Vent	QRS Vent	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm	73 mm

### MITAT

Kokonaispituus	3256 mm
Kokonaisleveys	1 200–1 240 mm
Kokonaiskorkeus	1515 mm
Raideleveys	1000 mm säädettävä
Telamatto (Pituus × leveys × profiili)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5" 154 x 24 x 1,5"

### JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuiskenvaimentimet	HPG <sup>1</sup>
Etujousituksen joustomatka	220 mm
Takajousitus	SC-5U
Telaston etuiskenvaimennin	HPG
Telaston takaiskenvaimennin	HPG
Takajousituksen joustomatka	239 mm

### VÄRI

Arctic Desert / Black	
Black	

### OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Sukset	Pilot 7.4
Istuin	Kahdenistuttava, modulaarinen säilytystila istuimen alla
Ohjaustanko	Vakiona J-koukut/ tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Elektromeekaaninen
Ilmajäähdytin	Korkea hyötysuhde, puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo <sup>1</sup>
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio [ajaja ja matkustaja]
Mittaristotyypit	Kompakti digitaalinen
Tuulilasi	585 mm peiteillä
Ohjainrauta – Karbidimalli	Netikulmainen 3/8" – 4"
Puskurit [edessä / takana]	Heavy-duty/Ei

**ski-doo**



\*Havaitut metriset hevosvoimat perustuvat sisäiseen, optimaalisissa olosuhteissa suoritettuun dynamometristiin. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ® ja BRP-logon. #Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.