

2023

EXPEDITION® XTREME™

Expedition Xtreme on heti valmis seikkailuun töiden jälkeen. Sen vankka maastokelpoisuus ja ensiluokkaiset reittiominaisuudet antavat kuljettajille poikkeuksellisen suorituskyvyn riippumatta siitä, missä he kulkevat.



// UUTUDET

- Saatavilla kahdella eri Rotax®-moottorilla: 850 E-TEC® ja 900 ACE™ Turbo R

EXPEDITION XTREME 900 ACE
TURBO R KUVASSA

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- KYB® Pro 36 Easy-Adjust telaston takaiskunvaimennin
- HPG™ Plus -etuiskunvaimentimet
- RAS™ X crossover -etujousitus
- SC1-5U nivelletty telasto, jossa lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- 20" Multi-LinQ-levy, kuormankantokyky 56 kg
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- Syvään lumeen tarkoitetut astinlaudat suurilla reijillä
- pDrive™-kytkin ja klikkerit
- Matalampi ohjaustangon hihna
- Joustavat käsisoijat
- Sähkökäynnistin
- Pilot™ DS 3 -sukset
- Säädettävä raideleveys

ROTAX-MOOTTORI

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™	Nestejäähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu, turboahdettu
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³	3 - 899 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus (mm)	82 - 80,4	73 - 69,7
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC-suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (litraa)	42	42
Öljysäiliön tilavuus (litraa)	3,4	3,3

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä	pDrive QRS Vent
Variaattori	QRS Vent Plus	
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

MITAT

Kokonaispituus	3 293 mm
Kokonaisleveys	1140-1180 mm
Kokonaiskorkeus	1 280 mm
Raideleveys	1000 mm säädettävä
Telamatto (Pituus x leveys x profiili)	Cobra WT: 154 x 20 x 1,8"

VÄRI

Black / Spartan Red

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	HPG Plus
Etujousituksen joustomatka	220 mm
Takajousitus	SC-5U
Telaston etuiskunvaimennin	HPG Plus
Telaston takaiskunvaimennin	KYB Pro 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Sukset	Pilot DS 3
Istuin	Yhdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen takana
Ohjaustanko	Vakiona J-koukut/tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™ (850 E-TEC) Elektromeekaaninen (Turbo R)
Ilmajäähdytin	Korkea hyötysuhde, puhallin (nelitahti) Puhallin (kaksitahti)
Jarrujärjestelmä	Brembo¹
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	Kompakti digitaalinen
Tuulilasi	360 mm
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8" - 4"
Puskurit (edessä / takana)	Heavy-duty/vakio

ski-doo

A BRP BRAND



*Havaitut metriset hevosvoimat perustuvat sisäiseen, optimaalisissa olosuhteissa suoritettuun dynamometritestiin. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. #Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.