

# 2023

## FREERIDE™

Freeride on syvän lumen kelkka; suunniteltu kuljettajille, jotka menevät täysillä eivätkä katso taakseen. Rakennettu suurella asenteella suuriin pudotuksiin ja haastavien maastojen valloittamiseen – tätä enempiä asennetta ei tänä talvena löydy.



FREERIDE 165 850 E-TEC TURBO R  
KUVASSA

### // UUTUDET

- REV® Gen5 -runko
- Rotax® 850 E-TEC® Turbo R -moottori saatavilla
- tMotion™ X -takajousitus
- Premium LED -ajovalot
- PowderMax™ X-Light 3" ja FlexEdge™ saatavilla
- Kapeammat astinlaudat ja runko
- 10,25 tuuman kosketusvärinäyttö ja BRP Connect saatavilla
- Säädettävä jarrukahva

### // PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax 850 E-TEC-moottori saatavilla
- Korkean suorituskyvyn KYB PRO -iskunvaimentimet keveillä jousilla
- Lyhyt telatunneli kevyellä roiskeläpällä
- RAS™ 3 -etujousitus kevyellä suksen olkatapilla ja parannetulla suksen kumilla
- E-TEC SHOT™ -käynnistin vakiona
- Täyspitkät profiloituid astinlaudat suurilla rei'illä
- Pikairrotettava kallistuksenvakaaja
- Matalampi ohjaustangon hihna
- Kompakti ja kevyt syvän lumen istuin
- Pilot™ DS 3 -sukset
- Hihnan lämpötilan seurantajärjestelmä

### ROTAX-MOOTTORI

	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³	2 - 849 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus (mm)	82 - 80,4	72,3 - 73
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC-suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	E-TEC-suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (litraa)	36	36
Öljysäiliön tilavuus (litraa)	3,4	3,4

### VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive™ klikkereillä	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	89 mm	73 mm [146"] 89 mm [154"]

### MITAT

Kokonaispituus	3 058 mm [146"] 3 188 mm [154"]
Kokonaisleveys	1 080-1 110 mm
Kokonaiskorkeus	1 306 mm
Raideleveys	930 mm säädettävä
Telamatto (Pituus x leveys x profiili)	PowderMax II ja FlexEdge: 146 x 16 x 2,5" PowderMax X-Light ja FlexEdge: 154 x 16 x 3,0"

### VÄRI

Timeless Black / Spartan Red (maalattu)

### JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Etujousituksen joustomatka	KYB Pro 36 EA-3 kevyillä jousilla
Takajousitus	tMotion X
Telaston etujousitus	KYB Pro 40 EA-3 kevyillä jousilla
Telaston takajousitus	KYB Pro 40 EA-3
Takajousituksen joustomatka	264 mm

### OMINAISUUDET

Runko	REV Gen5
Sukset	Pilot DS 3
Istuin	Kompakti ja kevyt syvän lumen istuin
Ohjaustanko	Kapeneva U-muotoinen alumiininen, J-koukut/matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	165 mm
Käynnistin	SHOT
Peruutusvaihe	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo <sup>1</sup>
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	Kompakti digitaalinen 10,25" kosketusnäyttö (valinnainen)
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8" - 4"
Puskurit (edessä / takana)	Vakio/vakio

**ski-doo**



\*Havaitut metriset hevosvoimat perustuvat sisäiseen, optimaalisissa olosuhteissa suoritettuun dynamometritestiin. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. #Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.