

2023

MXZ® X-RS®

Vuoden 2023 MXZ X-RS -moottorikelkan suorituskyvyn parantamiseen on panostettu täysin uudella REV Gen5-rungolla, joka parantaa suorituskykyä ja hallintaa kaikkialla siellä, missä on lunta.



MXZ X-RS 850 E-TEC KUVASSA

// UUTUDET

- REV® Gen5 -runko (vain 850 E-TEC®)
- KYB® Pro 40R -etuiskunvaimentimet

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC ja 600R E-TEC-moottorit
- Korkean suorituskyvyn KYB Pro -iskunvaimentimet
- RAS™ X -etujousitus
- rMotion™ X -takajousitus
- Sähkökäynnistin
- RS-astinlaudat
- pDrive™-kytkin
- Taustavalaistut monitoimiset ohjaustangon hallintalaitteet
- Eteen siirretty ohjauspylvään asento
- Tanko-ohjausjärjestelmä
- Metalaprofiilinen 90 mm korotuspala
- Läpinäkyvät käsisuojat
- Avoin varvaskoukku
- Pilot X -sukset

ROTAX-MOOTTORI

	850 E-TEC	600R E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³	2 - 599,4 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus (mm)	82 - 80,4	72,3 - 73
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC-suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	E-TEC-suorasuihkutus
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (litraa)	36	36
Öljysäiliön tilavuus (litraa)	3,4	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS Vent	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

MITAT

Kokonaispituus	2 925 mm
Kokonaisleveys	1 209 - 1 232 - 1 255 mm
Kokonaiskorkeus	1 267 mm
Raideleveys	1 090 mm säädettävä
Telamatto (Pituus x leveys x profiili)	Ice Ripper® XT: 129 x 15 x 1,5"

VÄRI

Platinum Silver / Spartan Red

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuisukunvaimentimet	KYB Pro 40 R EA-3
Etujousituksen joustomatka	265 mm
Takajousitus	rMotion X
Telaston etuisukunvaimennin	KYB Pro 40 R EA-3
Telaston takaisukunvaimennin	KYB Pro 40 R EA-3
Takajousituksen joustomatka	292 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV Gen5 (vain 850 E-TEC) REV Gen4
Sukset	Pilot X
Istuin	Trail performance
Ohjaustanko	U-muotoinen alumiininen, J-koukut/ läpinäkyvät käsisuojat
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihide	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo®
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	7,2" digitaalinen näyttö
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Karbidimalli	Pyöreä 1/2 - 4"
Puskurit (edessä / takana)	Vakio/vakio

ski-doo



*Havaitut metriset hevosvoimat perustuvat sisäiseen, optimaalisissa olosuhteissa suoritettuun dynamometritestiin. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. #Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.