

# 2023

## SUMMIT® EDGE®

2023 Summit Edge on ratkaisusi, kun talviset olosuhteet vaativat ponnistelemaan entistä kovemmin ja tutkimaan maastoa tarkemmin. Uudelle REV Gen5 -rungolle rakennettu Edge tekee mäkien kiipeilyistä ja metsärinteissä tai avoimilla puuterialueilla ajamisesta eellisempää ketterän, vaivattoman käsittelyn ja Rotax-moottoritehon ansiosta.



SUMMIT EDGE  
165 850 E-TEC KUVASSA

### // UUTUUDET

- REV® Gen5 -runko
- tMotion™ X -takajousitus
- Premium LED -ajovalot
- PowderMax® X-Light 3" ja FlexEdge® saatavilla
- Kapeammat astinlaudat ja runko

### // PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC® moottori
- Korkealaatuiset HPG®-iskunvaimentimet
- RAS™ 3 -etujousitus kevyellä suksen olkatapilla ja parannetulla suksen kumilla
- E-TEC SHOT™ -käynnistin vakiona
- Syvään lumeen tarkoitetut astinlaudat suurilla reijillä
- Kompakti ja kevyt syvän lumen istuin
- Pilot™ DS 3 -sukset
- Hihnan lämpötilan seurantajärjestelmä

### ROTAX-MOOTTORI

	850 E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahti, eRAVE™
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus (mm)	82 - 80,4
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC-suorasuihutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (litraa)	36
Öljysäiliön tilavuus (litraa)	3,4

### VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	89 mm

### MITAT

Kokonaispituus	3 188 mm [154"]
Kokonaisleveys	1 080-1 110 mm
Kokonaiskorkeus	1 306 mm
Raideleveys	930 mm säädettävä
Telamatto (Pituus x leveys x profiili)	PowderMax X-Light ja FlexEdge: 154 x 16 x 3,0"

### VÄRI

Catalyst Grey / Neo Yellow

### JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuisikunvaimentimet	HPG
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Takajousitus	tMotion
Telaston etuisikunvaimennin	HPG
Telaston takaisikunvaimennin	HPG
Takajousituksen joustomatka	264 mm

### OMINAISUUDET

Runko	REV Gen5
Sukset	Pilot DS 3
Istuin	Kompakti ja kevyt syvän lumen istuin
Ohjaustanko	Kapeneva U-muotoinen alumiininen, J-koukut/matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	165 mm
Käynnistin	SHOT
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo®
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	Kompakti digitaalinen
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8" - 4"
Puskurit (edessä / takana)	Vakio/vakio

**ski-doo**



\*Havaitut metriset hevosvoimat perustuvat sisäiseen, optimaalisissa olosuhteissa suoritettuun dynamometritestiin. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. #Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.