

2023 SUMMIT® SP®

2023 Summit SP antaa kuljettajalle mahdollisuuden ylittää hankalat maastot ja omat kykynsä uuden REV Gen5 -rungon ansiosta. Uskomattoman ketterä, helposti ajettava ja innostavan näköinen SP tarjoaa välitöntä tehokkuutta, jota tarvitaan syvässä lumessa ja teknisessä maastossa ajettaessa.



SUMMIT SP 165 850 E-TEC KUVASSA

// UUTUDET

- REV® Gen5 -runko
- tMotion™ X -takajousitus
- LED-ajovalot
- Kapeammat astinlaudat ja runko

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC® moottori
- Korkealaatuiset HPG1®-iskunvaimentimet
- RAS™ 3 -etuajousitus kevyellä sukseen olkatapilla ja parannetulla sukseen kumilla
- Syvään lumeen tarkoitettut astinlaudat suurilla reijillä
- Hansikaslokeri 3,5 litran säilytystilalla
- Matalampi ohjaustangon hihna
- Pilot™ DS 3 -sukset
- Hihnan lämpötilan seurantarjestelmä

ROTAX-MOOTTORI

	850 E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus (mm)	82 - 80,4
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC-suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (litraa)	36
Öljysäiliön tilavuus (litraa)	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	73 mm [146"] 89 mm [154"]

MITAT

Kokonaispituus	3 208 mm [146"] 3 318 mm [154"]
Kokonaisleveys	1 080-1 110 mm
Kokonaiskorkeus	1 306 mm
Raideleveys	930 mm säädettävä
Telamatto (Pituus x leveys x profiili)	PowderMax II ja FlexEdge: 146 x 16 x 2,5" PowderMax Light ja FlexEdge: 154 x 16 x 2,5"

VÄRI

Catalyst Grey / Neo Yellow

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuisikunvaimentimet	HPG
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Takajousitus	tMotion X
Telaston etuisikunvaimennin	HPG
Telaston takaisikunvaimennin	HPG
Takajousituksen joustomatka	264 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV Gen5
Sukset	Pilot DS 3
Istuin	Deep-snow
Ohjaustanko	Kavennettu J-koukuilla/tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	165 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo ¹
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	Kompakti digitaalinen
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8" - 4"
Puskurit (edessä / takana)	Vakio/vakio

ski-doo



*Havaitut metriset hevosvoimat perustuvat sisäiseen, optimaalisissa olosuhteissa suoritettuun dynamometritestiin. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ® ja BRP-logon. #Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.