

2023 TUNDRA™ LT

Syvä lumi, ankarat talviolot – ne eivät haittaa Tundra LT:tä. REV Gen4 -rungon myötä kuljettajat voivat nyt vastata mihin tahansa haasteeseen herkällä ohjattavuudella, ylivermaisella kantavuudella ja monipuolisilla ominaisuuksilla, joille tehon tarjoavat luotettavat Rotax-moottorit.



TUNDRA LT 600 ACE KUVASSA

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Saatavana Rotax® 600 EFI ja 600 ACE™-moottorit 650 W:n magneetolla
- HPG®- telaston takaiskunvaimennin
- LTS-teleskooppijousitus
- SC®-5U nivelletty telasto, jossa lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Brembo®-jarrut
- Heavy duty -takapuskuri, J-koukkutyypinen vetokoukku
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- Sähkökäynnistin vakiona
- Syvään lumeen tarkoitetut astinlaudat suurilla reijillä
- Vakiona kaksi paria LinQ®-kiinnityspisteitä
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Matalampi ohjaustangon hihna

ROTAX-MOOTTORI

	600 EFI	600 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 599,4 cm³	2 - 600 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus (mm)	72,3 - 73	73 - 69,7
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (litraa)	36	36
Öljysäiliön tilavuus (litraa)	3,4	2,1

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™	eDrive™ 2 QRS
Variaattori	QRS	
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

MITAT

Kokonaispituus	3316 mm
Kokonaisleveys	994 mm
Kokonaiskorkeus	1369 mm
Raideleveys	813 mm
Telamatto	Charger:
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 16 x 1,5"

VÄRI

Black

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC-5U
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	HPG
Takajousituksen joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Lyhyt kahdenistuttava
Ohjaustanko	Vakiona J-koukut/ Tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihde	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE)
Ilmajäähdytin	Puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	Kompakti digitaalinen
Tuulilasi	430 mm
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8" - 4"
Puskurit (edessä / takana)	Vakio/Heavy-duty, J-koukkutyypinen vetokoukku

ski-doo

A BRP BRAND



*Havaitut metriset hevosvoimat perustuvat sisäiseen, optimaalisissa olosuhteissa suoritettuun dynamometritestiin. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. #Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.