

# 2023

## NOUVEAU SUMMIT® NEO

Une toute nouvelle motoneige de hors piste avec ergonomie compacte. Conçue pour offrir aux motoneigistes de tout âge une expérience moins intimidante et un plaisir grandeur nature.

### // CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Plateforme REV® Gen4
- Ergonomie compacte
- Moteur Rotax 600 EFI – 40
- Suspension avant RAS<sup>MC</sup> 3
- Suspension arrière Neo
- Amortisseurs à mouvement contrôlé
- Chenille Cobra<sup>1</sup> de 146 x 14 x 1,6 po avec FlexEdge<sup>1</sup>
- Skis Pilot<sup>MC</sup> DS 2
- Démarreur électrique
- Marche arrière RER<sup>MC</sup>
- Poulie pDrive<sup>MC</sup>



SUMMIT NEO MONTRÉ

### // ENSEMBLE NEO+

- Moteur Rotax® 600 EFI – 55
- Amortisseurs avant HPG<sup>1</sup>
- Chenille Hurricane<sup>1</sup> de 146 x 15 x 1,75 po avec FlexEdge
- Poignée de maintien basse
- Protège-mains



SUMMIT NEO+ MONTRÉ

#### MOTEUR ROTAX

	600 EFI – 55	600 EFI – 40
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps	Refroidi par liquide, 2 temps
Puissance	55	40
Cylindres – Cylindrée	2 – 599,4 cc	2 – 599,4 cc
Alésage – Course (mm)	72,3 – 73	72,3 – 73
Injection	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Ordinaire sans plomb – 87	Ordinaire sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

#### GRUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive	pDrive
Poulie menée	QRS Lite	QRS Lite
Pas, barbotin de commande	73 mm / 2,86 po	73 mm / 2,86 po

#### MASSE À VIDE

Masse à vide	430 lb (Neo+)	419 lb (Neo)
--------------	---------------	--------------

#### DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3174 mm / 125 po
Largeur hors tout du véhicule	1080 à 1110 mm / 42,5 à 43,7 po
Hauteur hors tout du véhicule	1095 mm / 43 po
Écartement des skis	864 mm / 34 po ajustable
Chenille (longueur x largeur x profil)	Cobra avec FlexEdge (Neo) : 146 x 14 x 1,35 po Hurricane avec FlexEdge (Neo+) : 146 x 15 x 1,75 po

#### COULEUR

Jaune Néo / Gris catalyst (Neo)	
Jaune Néo / Noir (Neo+)	

#### SUSPENSION

Suspension avant	RAS 3
Amortisseurs avant	Motion Control (Neo)/HPG (Neo+)
Débattement vertical avant maximal	196 mm / 7,7 po
Suspension arrière	Neo
Amortisseur central	Ressort de torsion
Amortisseur arrière	Motion Control
Débattement vertical arrière maximal	220 mm / 8,7 po

#### CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen4
Skis	Pilot DS 2
Siège	Hors-piste, compact et léger
Guidon	Étroit standard avec crochet en J Sangle de guidon (Neo+)
Bloc d'élévation	120 mm / 4,7 po
Démarreur	Électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo <sup>1</sup>
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique compact
Pare-brise	En option
Lisse – Carburant	Carrée 3/8 po (en option)
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard / Standard

## // CARACTÉRISTIQUES



SUMMIT NEO+ MONTRÉ



### 1 Plateforme hors piste REV Gen4 Neo

Conçu pour aller à peu près partout et entièrement équipé de caractéristiques de traction et de flottabilité inspirées de la montagne. Le nouveau Summit Neo réinvente la plateforme REV Gen4 avec une sensation compacte, à un rapport qualité-prix incroyable pour les motoneigistes de tous les niveaux.

### 2 Ergonomie compacte

Facilite le contrôle du véhicule et le rend moins intimidant. Véhicule moins haut, siège plus petit, guidon plus bas et plus étroit, poignées étroites, et manette d'accélérateur à déplacement plus court.

### 3 Moteurs 600 EFI – 40 et 55

Moteur 2 temps à injection électronique très fiable et facile à utiliser offrant une bonne puissance pour vivre une vaste gamme d'expériences. Démarreur électrique de série.

**ski-doo**

UNE MARQUE DE

