

# 2023 FREERIDE™

Freeride skiller seg ut i en verden der kjedelige klatringer og store fall er normen, og er i stand til å erobre dypsnø med sin egen stil.



FREERIDE 165 850 E-TEC TURBO R VIST

## // HVA ER NYTT

- REV® Gen5-plattform
- Rotax® 850 E-TEC® Turbo R-motor tilgjengelig
- tMotion™ X-bakfjæring
- Premium LED lys
- PowderMax<sup>1</sup> X-Light 3" med FlexEdge<sup>1</sup> tilgjengelig
- Narrower stigbrett og body work
- 10,25" fargeberørings skjerm med BRP Connect tilgjengelig
- Justerbar bremsespak

## // PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax 850 E-TEC-motor tilgjengelig
- KYB<sup>1</sup> Pro-bakdemper med lette fjærer
- Kort tunnel med lett skvettlapp bak
- RAS™ 3-frontfjæring med lett skispindel og revidert skistopper for å redusere
- E-TEC SHOT™-starter standard
- Profil stigbrett i full lengde med store åpninger
- Stabilisatorstag med hurtigkoble
- Lav styrestropp
- Kompakt og lett vekt for dyp snø
- Pilot™ DS 3-ski
- Belteovervåkingssystem

### ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, turbocharged, eRAVE™	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE
Sylindere – Slagvolum	2 – 849 ccm	2 – 849 ccm
Boring – Slaglengde (mm)	82 – 80,4	72,3 – 73
Innsprøytningssystem	E-TEC direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer	E-TEC direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer
Bensintyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bensintank (liter)	36	36
Oljetank (liter)	3,4	3,4

### DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ med klikkere	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Drivhjul tannstigning	89 mm	73 mm [146"] 89 mm [154"]

### DIMENSJONER

Total lengde	3 058 mm [146"] 3 188 mm [154"]
Total bredde	1 080 til 1 110 mm
Total høyde	1 306 mm
Skibredde	930 mm justerbar
Belte (Lengde x bredde x profil)	PowderMax II med FlexEdge: 146 x 16 x 2,5" PowderMax X-Light med FlexEdge: 154 x 16 x 3,0"

### FARGE

Timeless Black / Spartan Red (painted)

### FJÆRING

Frontfjæring	RAS 3
Frontdemper	KYB Pro 36 EA-3 med lette fjærers
Forhjulsoffheng / fjæringsvei	215 mm
Bakfjæring	tMotion X
Senterdemper	KYB Pro 40 EA-3 med lette fjærers
Bakre demper	KYB Pro 40 EA-3
Bakhjulsoffhengets fjæringsvei	264 mm

### EGENSKAPER

Plattform	REV Gen5
Ski	Pilot DS 3
Sete	Dyp snø, ultrakompakt og lett
Styre	Avsmalnende U-type aluminium med J-kroker/lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	165 mm
Starter	SHOT
Revers	RER™
Bremsesystem	Brembo <sup>1</sup>
Oppvarmet gasshåndtak/ varmhåndtak	Standard
Instrument	Kompakt digital 10,25" touchskjerm (valgfri)
Vindskjerm	Valgfri
Styreskinner – Karbid-konfigurering	Square 3/8" – 4"
Støtfanger (foran/bak)	Std/Std

**ski-doo**

A BRP BRAND

