

2023 TUNDRA™ LT

Great off-trail og deep-snow performance med light-utility capability.



TUNDRA LT 600 ACE VIST

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 600 EFI og 600 ACE™ med 650 W magneto tilgjengelig
- HPG¹-bakre demper
- LTS-teleskopisk frontfjæring
- SC¹-5U leddet fjæring bak med låsemekanisme (verktøy ikke nødvendig)
- Brembo¹-brems
- Heavy-duty støtfanger bak med J-krok-type tilhengerfeste
- Radiator med vifte
- Elektrisk starter som standard
- Stigbrett med store åpninger for dyp snø
- To par av LinQ-festepunkter som standard
- Pilot™ DS 2-ski
- Lav styrestropp

ROTAX-MOTOR

	600 EFI	600 ACE
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., tørrsump
Sylindere – Slagvolum	2 – 599,4 ccm	2 – 600 ccm
Boring – Slaglengde (mm)	72,3 – 73	73 – 69,7
Innsprøytningssystem	EFI	EFI
Bensintyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bensintank (liter)	36	36
Oljetank (liter)	3,4	2.1

DRIVERK

	600 EFI	600 ACE
Primær variator	pDrive™QRS	eDrive™ 2 QRS
Sekundær variator		
Drivhjul tannstigning	73 mm	73 mm

DIMENSJONER

Total lengde	3 316 mm
Total bredde	994 mm
Total høyde	1 369 mm
Skibredde	813 mm
Belte	Charger:
(Lengde x bredde x profil)	154 x 16 x 1,5"

FARGE

Black 

FJÆRING

Frontfjæring	LTS
Frontdemper	Motion Control
Forhjulsoopheng / fjæringsvei	150 mm
Bakfjæring	SC-5U
Senterdemper	Motion Control
Bakre demper	HPG
Bakhjulsoophengets fjæringsvei	239 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Ski	Pilot DS 2
Sete	Kort toseter
Styre	Standard med J-kroker/mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE)
Luftradiator	Vifte
Bremsesystem	Brembo
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak	Standard
Instrument	Kompakt digital
Vindskjerm	430 mm
Styreskinner – Karbid-konfigurering	Square 3/8" – 4"
Støtfanger (foran/bak)	Std/Heavy-duty med J-krok-type tilhengerfeste

ski-doo

