

2023 FREERIDE™

Freeride är djupsnöskotern som är byggd för förare som gillar stort och endast blickar framåt. Byggd med en stor attityd för stora branter och för att bemästra den mest utmanande terräng, för förare som vågar utforska, det här skotern som gör avtryck.



FREERIDE 165 850 E-TEC TURBO R
VISAS

// NYHETER

- REV® Gen5-plattform
- Rotax® 850 E-TEC® Turbo R-motor tillgängligt
- tMotion™ X-boggifjädring
- Premium LED -strålkastare
- PowderMax® X-Light 3" med FlexEdge® tillgängligt
- Smalare fotsteg och chassi
- 10,25" färg touch skärm instrumentering med BRP Connect
- Justerbart bromshandtag

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax 850 E-TEC-motor tillgängligt
- KYB® Pro 36 R-stötdämpare fram med lätta fjädrar
- Kort tunnel med bakre stänkskydd
- RAS 3-framfjädring med lätta styrspindlar och omarbetat skidstopp som minskar skidmotståndet och gör skräkörningen mer förutsebar
- E-TEC SHOT™-startsystem som standard
- Utskjutande, profilerade fotsteg med full längd och stora öppningar
- Krängningshämmare med snabbkoppling
- Låg styrrem
- Kompakt och med låg vikt för djup snö
- Pilot™ DS 3-skidor
- Övervakningssystem för variatorremmen

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, turbocharged, eRAVE™	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 849 cm ³	2 – 849 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd (mm)	82 – 80,4	72,3 – 73
Bränslesystem	E-TEC-bränsleinsprutning med extra insugsspridare	E-TEC-bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Bränsletyp – oktän	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bränsletank (liter)	36	36
Oljetank (liter)	3,4	3,4

DRIVLINA

	pDrive™ med snabbjustering QRS Vent Plus	pDrive med snabbjustering QRS Vent Plus
Primärvariator		
Sekundärvariator		
Delning, drivhjul	89 mm	73 mm [146"] 89 mm [154"]

DIMENSIONER

Längd	3 058 mm [146"] 3 188 mm [154"]
Bredd	1 080 till 1 110 mm
Höjd	1 306 mm
Spårvidd	930 mm justerbar
Drivband (Längd x bredd x profil)	PowderMax II med FlexEdge: 146 x 16 x 2,5") PowderMax X-Light med FlexEdge: 154 x 16 x 3,0"

FÄRG

Timeless Black / Spartan Red (målad)

FJÄDRING

Framfjädring	RAS 3
Framre stötdämpare	KYB Pro 36 EA-3 Med lätta fjädrars
Framfjädringens fjädringsväg	215 mm
Boggifjädring	tMotion X
Centerstötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 Med lätta fjädrar
Bakre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3
Boggifjädringens fjädringsväg	264 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV Gen5
Skidor	Pilot DS 3
Dyna	Djup snö, kompakt och lätt
Styre	Avsmalnande U-typ aluminium med J-krokar/låg grepphandtag
Styrhjäjare	165 mm
Startsystem	SHOT
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo ¹
Eluppvärm gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	Kompakt digital 10,25" touch skärm (tillval)
Vindruta	Tillval
Coromantstyrstål	Kvadratisk 3/8" – 4"
Stötfångare (fram/bak)	Std/Std

ski-doo



*Mätt i vår interna testanläggning under optimala förhållanden för tvåtaktsmotorer. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Alla rättigheter förbehålles. ™, ® och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. †Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.