

# 2023

## NYHET MXZ® 120/200

MXZ 120 & MXZ 200 erbjuder en ny möjlighet att åka för dem som precis har upptäckt den där Ski-Doo känslan och som vill vara framtidens led- och lösnöförelare!



MXZ 120SHOWN



MXZ 200 VISAS

### // NYCKELEGENSKAPER

- 120 cm<sup>3</sup> eller 200 cm<sup>3</sup> fyrtakts-motor
- A-armar framfjädring med hydraulisk tvårörssystem
- Sliderrail-boggifjädring
- Nödstoppbrytare
- Uppvärmda styrhandtag

ENGINE	200	120
Motordetaljer	Luftkyld, fyrtakts	Luftkyld, fyrtakts
Antal cylindrar – Cylindervolym	1 – 192 cm <sup>3</sup>	1 – 123 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter – Slaglängd (mm)	70 – 50	56 – 50
Bränslesystem	Karburator	Karburator
Bränsletyp – oktän	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bränsletank (liter)	8,3	1,9
Oljetank (liter)	0,55	0,55

DRIVLINA		
Primärvariator	CVT (variator) system	Centrifugal
Sekundärvariator		
Delning, drivhjul	66 mm	66 mm

DIMENSIONER		
Längd	1 854 mm	2 134 mm
Bredd	914 mm	914 mm
Höjd	864 mm	864 mm
Spårvidd	775 mm justerbar	775 mm justerbar
Drivband (Längd x bredd x profil)	Cobra: 93 x 10 x 1,0"	Cobra: 67 x 10 x 0,75"

### FÄRG

Neo Yellow

### FJÄDRING

Framfjädring	A-armars
Fremre stötdämpare	Hydraulisk tvårörssystem
Framfjädringens fjädringsväg	102 mm
Boggifjädring	Neo
Centerstötdämpare	Boggifjädring, justerbara torsionsfjädrar
Boggifjädringens fjädringsväg	203 mm (200) 102 mm (120)

### FUNKTIONER

Plattform	Ungdom
Startsystem	Elstart (200) Manuell (120)
Bromssystem	Hydraulisk (200) Justerbar rem (120)
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Vindruta	Låg
Stötfångare (fram/bak)	Ungdom/Ungdom

**ski-doo**

