

# 2023

# RENEGADE® X-RS®

2023-års Renegade X-RS ger tävlingsbeprövade prestanda till förare som vill dominera varje åktur. Med den nya REV Gen5 plattformen som ger oöverträffade prestanda och kontroll blir alla leder möjliga.



## // NYHETER

- REV® Gen5-plattform (endast 850 E-TEC®)
- 10,25" färg touch skärm instrumentering med BRP Connect (gäller för 850 E-TEC)
- SAS semiaktiv fjädring tillgängligt med Pilot™ X-skidor
- Premium LED -strålkastare

## // NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 850 E-TEC och 900 ACE™ Turbo R-motorer tillgängligt
- KYB® Pro 36 R-stötdämpare fram
- 7,8" LCD-färgdisplay i panoramaformat med BRP Connect tillgängligt (900 ACE Turbo R)
- RAS™ X-framfjädring
- rMotion™ X-boggifjädring
- Elstart
- RS-fotsteg
- pDrive™-variator
- Framflyttad förarposition (850 E-TEC)
- Typ av kuggstångsstyrning
- Styrhjäjare justerbar framåt
- Transparenta handtagsskydd
- Öppet tåggrepp
- Bakgrundsbelysta styrmonterade multifunktionsreglage

RENEGADE X-RS 850 E-TEC VISAS

ROTAX-MOTOR	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™	Vätskekyld, 4-takts D.O.H.C., torrsump, turbo
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 849 cm <sup>3</sup>	3 – 899 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter – Slaglängd (mm)	82 – 80,4	73 – 69,7
Bränslesystem	E-TEC-bränsleinsprutning med extra insugsspridare	EFI
Bränsletyp – oktän	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bränsletank (liter)	36	36
Oljetank (liter)	3,4	3,3

### DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering	pDrive
Sekundärvariator	QRS Vent	QRS Vent
Delning, drivhjul	73 mm	73 mm

### DIMENSIONER

Längd	3 038 mm
Bredd	1 209 – 1 232 – 1 255 mm
Höjd	1 222 mm
Spårvidd	1 092 mm justerbar
Drivband (Längd × bredd × profil)	Ice Ripper® XT: 137 x 15 x 1,5"

### FÄRG

Platinum Silver / Spartan Red

Black

### FJÄDRING

Framfjädring	RAS X
Främre stötdämpare	KYB Pro 36 EA-3 (REV Gen5) KYB Pro 36 EA (REV Gen4) KYB Pro SAS (Tillval)
Framfjädringens fjädringsväg	265 mm
Boggifjädring	rMotion X
Centerstötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 (REV Gen5) KYB Pro 40 EA (REV Gen4)
Bakre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 (REV Gen5) KYB Pro 40 EA (REV Gen4) KYB Pro SAS (Tillval)
Boggifjädringens fjädringsväg	292 mm

### FUNKTIONER

Plattform	REV Gen5 (gäller för 850 E-TEC) REV Gen4
Skidor	Pilot X
Dyna	Trail performance (850 E-TEC) Trail med förvaringsutrymme (900 ACE Turbo R)
Styre	U-typ aluminium med J-krokar/transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	Justerbar 120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™ (850 E-TEC) Elektromekanisk (900 ACE Turbo R)
Bromssystem	Brembo®
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	7,2" digital display 7,8" LCD-färgdisplay i panoramaformat (tillval 900 ACE Turbo R) 10,25" touchscreen (tillval 850 E-TEC)
Vindruta	Tillval
Coromantstyrstål	Rund 1/2 – 4"
Stötfångare (fram/bak)	Std/Std

**ski-doo**



\*Mätt i vår interna testanläggning under optimala förhållanden för tvåtaktsmotorer. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™, ® och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. †Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.