

2024 EXPEDITION® XTREME™



EXPEDITION XTREME
850 E-TEC VIST

EXPEDITION XTREME
900 ACE TURBO R VIST

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE™	Væskekjølt, 4-takts D.O.H.C, tørr sump, turboladdet
Sylindere – Slagvolum	2 – 849 ccm	3 – 899 ccm
Boring – Slaglengde	82 mm – 80,4 mm	73 mm – 69,7 mm
Innsprøytingssystem	E-TEC direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer	EFI
Bensintyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bensintank	42 liter	42 liter
Oljetank	3,4 liter	3,3 liter

DRIVERK

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Primær variator	pDrive med klikkere	pDrive
Sekundær variator	QRS Vent Plus	QRS Vent
Drivhjul tannstigning	73 mm	73 mm

TØRRVEKT

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Tørrvekt	270 kg	288 kg

DIMENSJONER

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Lengde		3 293 mm
Bredde		1 140 mm til 1 180 mm
Høyde		1 280 mm
Skibredde		1 000 mm (justerbar)
Belte (tommer)		Cobra WT:
(Lengde x bredde x profil)		154 x 20 x 1.8

FARGE

Neo Mint 

FJÆRING

Frontfjæring	RAS X
Frontdemper	KYB 36 Plus
Forhjulsoffheng / fjæringsvei	220 mm
Bakfjæring	SC-5U
Senterdemper	KYB 36 Plus
Bakre demper	KYB Pro 36
Bakhjulsoffhengets fjæringsvei	239 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Frontlykter	Halogen
Ski	Pilot DS 3
Sete	Bredt belte enseter
Styre	Standard med J-kroker/mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™ (850 E-TEC) Elektro mekanisk (Turbo R)
Luftradiator	Høy effektivitet med vifte (4-takt-motor) Vifte (2-takt-motor)
Bremsesystem	Brembo [†]
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak	Standard
Instrument	4,5 tommer digitalt
Vindskjerm	Lav
Karbidstyrestål	3/8" Square – 4"
Støtfanger (foran/bak)	Heavy-duty/Std

ski-doo

A BRP BRAND

