

# 2024 FREERIDE™

Live large, live free  
and go big.



FREERIDE 154  
850 E-TEC TURBO R VIST

ROTAX-MOTOR	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, turbocharged, eRAVE™	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE
Sylindere – Slagvolum	2 – 849 ccm	2 – 849 ccm
Boring – Slaglengde	82 mm – 80,4 mm	82 mm – 80,4 mm
Innsprøytingssystem	E-TEC direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer	E-TEC direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Bensintyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bensintank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVERK		
Primær variator	pDrive™ med klikkere	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Drivhjul tannstigning	73 mm (146 x 2,5 tommer) 89 mm (154 x 3.0)	73 mm (146 x 2,5 tommer) 89 mm (154 x 3.0)

TØRRVEKT		
Tørrvekt	210 kg (146 tommer) 208 kg (154 tommer)	202 kg (146 tommer) 200 kg (154 tommer)

DIMENSJONER		
Lengde	3 058 mm (146 tommer) 3 188 mm (154 tommer)	
Bredde	1 073 mm (justerbar)	
Høyde	1 395 mm	
Skibredde	930 mm (justerbar)	
Belte (tommer) (Lengde x bredde x profil)	PowderMax! 146 x 15 x 2.5 PowderMax! X-Light: 154 x 15 x 3.0	

FARGE	
Neo Mint	

FJÆRING	
Frontfjæring	RAS 3
Frontdemper	KYB Pro 40 EA-3 med lette fjærer
Forhjulsoffheng / fjæringsvei	215 mm
Bakfjæring	tMotion X
Senterdemper	KYB Pro 40 EA-3 med lette fjærer
Bakre demper	KYB Pro 40 EA-3
Bakhjulsoffhengets fjæringsvei	258 mm

EGENSKAPER	
Plattform	REV Gen5
Frontlykter	Premium høy ytelse LED
Ski	Pilot DS 4
Sete	Dypsnø – kompakt
Styre	Avsmalnende U-type aluminium med J-kroker/lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	120 mm
Starter	850 E-TEC: SHOT (valgfritt på enkelte modeller) 850 E-TEC Turbo R: SHOT
Revers	RER™
Bremsesystem	Brembo! med justerbar håndtak
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak	Standard
Instrument	4,5" digitalt 10,25" berørings skjerm (valgfri)
Vindskjerm	Valgfri
Karbidstyrestål	3/8" Square – 4"
Støtfanger (foran/bak)	Std/Std

**ski-doo**

