

2024 MXZ® X-RS®



MXZ X-RS
850 E-TEC VIST

ROTAX-MOTOR	850 E-TEC	600R E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE™	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE
Sylindere – Slagvolum	2 – 849 ccm	2 – 599,4 ccm
Boring – Slaglengde	82 mm – 80,4 mm	72,3 mm – 73 mm
Innsprøytningssystem	E-TEC direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer	E-TEC direkte innsprøytning
Bensintyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bensintank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVVERK		
Primær variator	pDrive med klikkere	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS Vent	QRS
Drivhjul tannstigning	73 mm	73 mm

TØRRVEKT		
Tørrvekt	224 kg (129 tommer) 226 kg (137 tommer)	218 kg (129 tommer)

DIMENSJONER		
Lengde	2 925 mm (129 tommer) 3 038 mm (137 tommer)	
Bredde	1 211 mm (justerbar)	
Høyde	1 267 mm	
Skibredde	1 090 mm (justerbar)	
Belte (tommer) (Lengde x bredde x profil)	Ice Ripper® XT: 129 x 15 x 1.5 137 x 15 x 1.5	

FARGE	
Hyper Silver	

FJÆRING	
Frontfjæring	RAS X
Frontdemper	KYB Pro 40 EA-3 R KYB Pro Smart-Shox (valgfri) (kun 850 E-TEC)
Forhjuloppeng / fjæringsvei	265 mm
Bakfjæring	rMotion X
Senterdemper	KYB Pro 40 EA-3 R
Bakre demper	KYB Pro 40 EA-3 R KYB Pro Smart-Shox (valgfri) (kun 850 E-TEC)
Bakhjuloppengets fjæringsvei	292 mm

EGENSKAPER	
Plattform	REV Gen5
Frontlykter	Premium høy ytelse LED
Ski	Pilot X
Sete	Trail smal
Styre	U-type aluminium med J-kroker/ gjennomsiktige vindavviser
Styreforhøyer, høyde	90 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™
Bremsesystem	Brembo® 4-Piston med justerbar håndtak
Oppvarmet gasshåndtak/ varnehåndtak	Standard
Instrument	7,2 tommer digitalt
Vindskjerm	Ultra-lav
Karbidstyrestål	1/2" rund – 4"
Støtfanger (foran/bak)	Std/Std

ski-doo

